

SILANE BOND ENHANCER

Pulpdent Silane je jednosložkový materiál, který napomáhá zvýšení bondovací síly mezi organickou sklovinou a keramikou. Pro dosažení požadovaných výsledků je třeba, aby leptaný povrch keramiky byl zcela suchý a beze zbytků vlhkosti.

Kontrolovaná aplikace

Aplikační stříkačka obsahuje unikátní systém kapátka, které eliminuje plýtvání materiálem a zajišťuje kontrolovanou aplikaci Silanu.

Návod k použití

1. Postupujte dle instrukcí Pulpdent Porcelain Etch Gel a nalejtejte povrch keramiky. Opláchněte a osušte.
2. Aplikujte Pulpdent Dry-Rite sušící činidlo na povrch naleptané keramiky, abyste zajistili dokonalé vysušení. Přebytečná vlhkost má vliv na finální vlastnosti bondu.
3. Umístěte aplikační kapátko na stříkačku a na povrch keramiky aplikujte Pulpdent Silane Bond Enhancer. Nechejte zaschnout. Pro urychlení sušení je možno použít zdroj nekontaminovaného vzduchu, který však nesmí obsahovat olejové částičky. Okamžitě po použití stříkačku uzavřete. Abyste zjistili, zda je vzduch bez kontaminace, foukněte vzduch na dentální zrcátko.
4. Pracovní pole uchovejte čisté a suché. Aplikujte nenaplněné bondovací činidlo a pokračujte s použitím Vašeho obvyklého cementu.

SILANE BOND ENHANCER

Pulpdent Silane je jednosložkový materiál, který napomáhá zvýšení bondovací síly mezi organickou sklovinou a keramikou. Pro dosažení požadovaných výsledků je třeba, aby leptaný povrch keramiky byl zcela suchý a beze zbytků vlhkosti.

Kontrolovaná aplikace

Aplikační stříkačka obsahuje unikátní systém kapátka, které eliminuje plýtvání materiálem a zajišťuje kontrolovanou aplikaci Silanu.

Návod k použití

1. Postupujte dle instrukcí Pulpdent Porcelain Etch Gel a nalejtejte povrch keramiky. Opláchněte a osušte.
2. Aplikujte Pulpdent Dry-Rite sušící činidlo na povrch naleptané keramiky, abyste zajistili dokonalé vysušení. Přebytečná vlhkost má vliv na finální vlastnosti bondu.
3. Umístěte aplikační kapátko na stříkačku a na povrch keramiky aplikujte Pulpdent Silane Bond Enhancer. Nechejte zaschnout. Pro urychlení sušení je možno použít zdroj nekontaminovaného vzduchu, který však nesmí obsahovat olejové částičky. Okamžitě po použití stříkačku uzavřete. Abyste zjistili, zda je vzduch bez kontaminace, foukněte vzduch na dentální zrcátko.
4. Pracovní pole uchovejte čisté a suché. Aplikujte nenaplněné bondovací činidlo a pokračujte s použitím Vašeho obvyklého cementu.

SILANE BOND ENHANCER

Pulpdent Silane je jednosložkový materiál, který napomáhá zvýšení bondovací síly mezi organickou sklovinou a keramikou. Pro dosažení požadovaných výsledků je třeba, aby leptaný povrch keramiky byl zcela suchý a beze zbytků vlhkosti.

Kontrolovaná aplikace

Aplikační stříkačka obsahuje unikátní systém kapátka, které eliminuje plýtvání materiálem a zajišťuje kontrolovanou aplikaci Silanu.

Návod k použití

1. Postupujte dle instrukcí Pulpdent Porcelain Etch Gel a nalejtejte povrch keramiky. Opláchněte a osušte.
2. Aplikujte Pulpdent Dry-Rite sušící činidlo na povrch naleptané keramiky, abyste zajistili dokonalé vysušení. Přebytečná vlhkost má vliv na finální vlastnosti bondu.
3. Umístěte aplikační kapátko na stříkačku a na povrch keramiky aplikujte Pulpdent Silane Bond Enhancer. Nechejte zaschnout. Pro urychlení sušení je možno použít zdroj nekontaminovaného vzduchu, který však nesmí obsahovat olejové částičky. Okamžitě po použití stříkačku uzavřete. Abyste zjistili, zda je vzduch bez kontaminace, foukněte vzduch na dentální zrcátko.
4. Pracovní pole uchovejte čisté a suché. Aplikujte nenaplněné bondovací činidlo a pokračujte s použitím Vašeho obvyklého cementu.