

[illegible]

Πορίσματα σε τα pravidno oblychnane s polimerizatsionnoia lampa, osobeno v trudno dosygnymykh mestakh. Polimerizatsiya na kompozita moze da zapochni pri okolnaya svetlina. Fechtov na pravilno stroyeniye i upotrebu moze byt' chetko svyazano s bakterialnyimi mikroorganizmami. RAINBOW FLOW v nepolimerizovannom sostoyanii ima chistochnyye potentsialy. Bruttoizdatki na izgotovleniye i ispolzovanie pripravitel'nykh preparatov moget byt' znachitel'no nizhe, otlychno ot srednykh po srednim pokazatel'nyam. Pri seriyon iznenenii, svyazn s izdelaniem, treba da se uznyayut proizvoizdateli i svyetsionnyy organ po mestoimstvenno na potrebiyeniya ihi paciyenta.

PROBREMENNO APO A UTILIZACAO DAS EMBALAGENS As embalagens utilizadas devem ser destruidas ou devolvidas ao fabricante.

ΣΥΝΤΑΞΗΝΕ

Da se skrhanya v originalnaya olovkaya pri temperaturu pod 25°C.

Da se nase o chuvstva chemiya, da se zanyayut nimenno sled upotreba.

Crokyat na godnost se namira na samaya olovkaya.

Gita otpravlyae na olovkaya skrinok na godnost ne podlegit na promyna pri usloviye na tpechno zatsamnye chisla v yuznaniyakh. Data ultima actualizatsii: 21.11.2024/11

КАКВО ДА НАПРАВЯТЕ С ОЛОВКАТА ОТ ПРЕПАРАТА СЛЕД ИЗПОЛЗВАНЕТО МУ

Употребената оловка трябва да се угузмиа или да се върне на произвождателя.

ΔΟΣΤΟΠΛΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ

Спринцовка, съдържаща 1 гр препарат, комплект апликатори за еднократна употреба.

Дата на последна актуализация: 21.11.2024/11

LT Šveicoje ketinamas, atžiuoti prie kompozitų

PRÍS PRADEDMO NAUODOTI ATŽIOTI PERSKAITYKITE ŠIA NAUDOJIMO INSTRUKCIJA GAIMINYS SKRISTIS NAUDOTI TIK GYDYTAMASIS ODONTOLOGAMS

SUŠETIS: metakrilato divras (bis-GMA, UDMA, TGDMA), 62% neorganinio užpildo, pigmentai, fotoiniciatorius, inhibitoriai. Neorganinių užpildų dalindai dydis yra nuo 10 nm iki 120 μm.

PASIRTIŠS Šveicoje ketinėjamas kompozitų 1 tipo (2 klasė, 2 grupų), atitinkantis ISO 4049 reikalavimus. Kompozitų RAINBOW FLOW (oranžinis, geltonas, geltonas, žalia, mėlyna, violetinė, rožinė, raudona, baltas) yra skirtas: -pilenin ir nudažyti dantų užpildymais, I, II, III, IV ir V klasės, eršmės pakeičti Black'ą dantų vėgėlių padengimui.

RAINBOW FLOW (oranžinis, geltonas, žalias, mėlynas, violetinis, rožinis, raudona) taip pat skirtas danties užpildymui žymėjimui. RAINBOW FLOW (geltonas, žalias, mėlynas, violetinis, rožinis, raudona) taip pat skirtas piekinių ir užpakalinių dantų atstatymui su natūralia dantų spalva.

Reikėtų nurodysite, kada duoda kontrastą, atitinkantį 9 mm aluminij (1 mm aluminis atitinka dentiną o 2 mm aluminis – emalį).

VARTOJIMO BŪDAS RAINBOW FLOW gali būti naudojamas su visomis standartinėmis šveicoje ketinėjamosis surišimo sistemomis.

Prisijungti įmerkite pridėtą aplikatorių į talonai, leiskite jam išdžiūti ir uždėkite ant šveicoje ketinėjamos kompozitų, dantų vėgėlių padengimui.

Paruošta erime / vėgėlė turi būti uždėta sujungimo sistema pagal gamintojo instrukcijas. Uždėję erimę kompozitą sluoksniu, vienu metu apšviest ne lėgines kaip 5 mm, 1 mtorio dalį, tada 30 sekundžių ketinėjti LED polimerizavimo lampą, šviesos intensyvum ne mažesnis kaip 800 mW/cm². Rekomenduojama, kad atstumas tarp polimerizacijos lampos svietimo ir šveicoje ketinėjamos kompozitų būtų mažesnis kaip 5 mm. Reikėtų nurodysite, kada duoda kontrastą, atitinkantį 9 mm aluminij (1 mm aluminis atitinka dentiną o 2 mm aluminis – emalį).

Reikėtų nurodysite, kada duoda kontrastą, atitinkantį 9 mm aluminij (1 mm aluminis atitinka dentiną o 2 mm aluminis – emalį).

RAINBOW FLOW gali būti naudojamas su visomis standartinėmis šveicoje ketinėjamosis surišimo sistemomis.

Prisijungti įmerkite pridėtą aplikatorių į talonai, leiskite jam išdžiūti ir uždėkite ant šveicoje ketinėjamos kompozitų, dantų vėgėlių padengimui.

Paruošta erime / vėgėlė turi būti uždėta sujungimo sistema pagal gamintojo instrukcijas. Uždėję erimę kompozitą sluoksniu, vienu metu apšviest ne lėgines kaip 5 mm, 1 mtorio dalį, tada 30 sekundžių ketinėjti LED polimerizavimo lampą, šviesos intensyvum ne mažesnis kaip 800 mW/cm². Rekomenduojama, kad atstumas tarp polimerizacijos lampos svietimo ir šveicoje ketinėjamos kompozitų būtų mažesnis kaip 5 mm. Reikėtų nurodysite, kada duoda kontrastą, atitinkantį 9 mm aluminij (1 mm aluminis atitinka dentiną o 2 mm aluminis – emalį).

RAINBOW FLOW gali būti naudojamas su visomis standartinėmis šveicoje ketinėjamosis surišimo sistemomis.

Prisijungti įmerkite pridėtą aplikatorių į talonai, leiskite jam išdžiūti ir uždėkite ant šveicoje ketinėjamos kompozitų, dantų vėgėlių padengimui.

Paruošta erime / vėgėlė turi būti uždėta sujungimo sistema pagal gamintojo instrukcijas. Uždėję erimę kompozitą sluoksniu, vienu metu apšviest ne lėgines kaip 5 mm, 1 mtorio dalį, tada 30 sekundžių ketinėjti LED polimerizavimo lampą, šviesos intensyvum ne mažesnis kaip 800 mW/cm². Rekomenduojama, kad atstumas tarp polimerizacijos lampos svietimo ir šveicoje ketinėjamos kompozitų būtų mažesnis kaip 5 mm. Reikėtų nurodysite, kada duoda kontrastą, atitinkantį 9 mm aluminij (1 mm aluminis atitinka dentiną o 2 mm aluminis – emalį).

RAINBOW FLOW gali būti naudojamas su visomis standartinėmis šveicoje ketinėjamosis surišimo sistemomis.

Prisijungti įmerkite pridėtą aplikatorių į talonai, leiskite jam išdžiūti ir uždėkite ant šveicoje ketinėjamos kompozitų, dantų vėgėlių padengimui.

Paruošta erime / vėgėlė turi būti uždėta sujungimo sistema pagal gamintojo instrukcijas. Uždėję erimę kompozitą sluoksniu, vienu metu apšviest ne lėgines kaip 5 mm, 1 mtorio dalį, tada 30 sekundžių ketinėjti LED polimerizavimo lampą, šviesos intensyvum ne mažesnis kaip 800 mW/cm². Rekomenduojama, kad atstumas tarp polimerizacijos lampos svietimo ir šveicoje ketinėjamos kompozitų būtų mažesnis kaip 5 mm. Reikėtų nurodysite, kada duoda kontrastą, atitinkantį 9 mm aluminij (1 mm aluminis atitinka dentiną o 2 mm aluminis – emalį).

RAINBOW FLOW gali būti naudojamas su visomis standartinėmis šveicoje ketinėjamosis surišimo sistemomis.

Prisijungti įmerkite pridėtą aplikatorių į talonai, leiskite jam išdžiūti ir uždėkite ant šveicoje ketinėjamos kompozitų, dantų vėgėlių padengimui.

Paruošta erime / vėgėlė turi būti uždėta sujungimo sistema pagal gamintojo instrukcijas. Uždėję erimę kompozitą sluoksniu, vienu metu apšviest ne lėgines kaip 5 mm, 1 mtorio dalį, tada 30 sekundžių ketinėjti LED polimerizavimo lampą, šviesos intensyvum ne mažesnis kaip 800 mW/cm². Rekomenduojama, kad atstumas tarp polimerizacijos lampos svietimo ir šveicoje ketinėjamos kompozitų būtų mažesnis kaip 5 mm. Reikėtų nurodysite, kada duoda kontrastą, atitinkantį 9 mm aluminij (1 mm aluminis atitinka dentiną o 2 mm aluminis – emalį).

RAINBOW FLOW gali būti naudojamas su visomis standartinėmis šveicoje ketinėjamosis surišimo sistemomis.

Prisijungti įmerkite pridėtą aplikatorių į talonai, leiskite jam išdžiūti ir uždėkite ant šveicoje ketinėjamos kompozitų, dantų vėgėlių padengimui.

Paruošta erime / vėgėlė turi būti uždėta sujungimo sistema pagal gamintojo instrukcijas. Uždėję erimę kompozitą sluoksniu, vienu metu apšviest ne lėgines kaip 5 mm, 1 mtorio dalį, tada 30 sekundžių ketinėjti LED polimerizavimo lampą, šviesos intensyvum ne mažesnis kaip 800 mW/cm². Rekomenduojama, kad atstumas tarp polimerizacijos lampos svietimo ir šveicoje ketinėjamos kompozitų būtų mažesnis kaip 5 mm. Reikėtų nurodysite, kada duoda kontrastą, atitinkantį 9 mm aluminij (1 mm aluminis atitinka dentiną o 2 mm aluminis – emalį).

RAINBOW FLOW gali būti naudojamas su visomis standartinėmis šveicoje ketinėjamosis surišimo sistemomis.

Prisijungti įmerkite pridėtą aplikatorių į talonai, leiskite jam išdžiūti ir uždėkite ant šveicoje ketinėjamos kompozitų, dantų vėgėlių padengimui.

Paruošta erime / vėgėlė turi būti uždėta sujungimo sistema pagal gamintojo instrukcijas. Uždėję erimę kompozitą sluoksniu, vienu metu apšviest ne lėgines kaip 5 mm, 1 mtorio dalį, tada 30 sekundžių ketinėjti LED polimerizavimo lampą, šviesos intensyvum ne mažesnis kaip 800 mW/cm². Rekomenduojama, kad atstumas tarp polimerizacijos lampos svietimo ir šveicoje ketinėjamos kompozitų būtų mažesnis kaip 5 mm. Reikėtų nurodysite, kada duoda kontrastą, atitinkantį 9 mm aluminij (1 mm aluminis atitinka dentiną o 2 mm aluminis – emalį).

RAINBOW FLOW gali būti naudojamas su visomis standartinėmis šveicoje ketinėjamosis surišimo sistemomis.

Prisijungti įmerkite pridėtą aplikatorių į talonai, leiskite jam išdžiūti ir uždėkite ant šveicoje ketinėjamos kompozitų, dantų vėgėlių padengimui.

Paruošta erime / vėgėlė turi būti uždėta sujungimo sistema pagal gamintojo instrukcijas. Uždėję erimę kompozitą sluoksniu, vienu metu apšviest ne lėgines kaip 5 mm, 1 mtorio dalį, tada 30 sekundžių ketinėjti LED polimerizavimo lampą, šviesos intensyvum ne mažesnis kaip 800 mW/cm². Rekomenduojama, kad atstumas tarp polimerizacijos lampos svietimo ir šveicoje ketinėjamos kompozitų būtų mažesnis kaip 5 mm. Reikėtų nurodysite, kada duoda kontrastą, atitinkantį 9 mm aluminij (1 mm aluminis atitinka dentiną o 2 mm aluminis – emalį).

RAINBOW FLOW gali būti naudojamas su visomis standartinėmis šveicoje ketinėjamosis surišimo sistemomis.

Prisijungti įmerkite pridėtą aplikatorių į talonai, leiskite jam išdžiūti ir uždėkite ant šveicoje ketinėjamos kompozitų, dantų vėgėlių padengimui.

Paruošta erime / vėgėlė turi būti uždėta sujungimo sistema pagal gamintojo instrukcijas. Uždėję erimę kompozitą sluoksniu, vienu metu apšviest ne lėgines kaip 5 mm, 1 mtorio dalį, tada 30 sekundžių ketinėjti LED polimerizavimo lampą, šviesos intensyvum ne mažesnis kaip 800 mW/cm². Rekomenduojama, kad atstumas tarp polimerizacijos lampos svietimo ir šveicoje ketinėjamos kompozitų būtų mažesnis kaip 5 mm. Reikėtų nurodysite, kada duoda kontrastą, atitinkantį 9 mm aluminij (1 mm aluminis atitinka dentiną o 2 mm aluminis – emalį).

RAINBOW FLOW gali būti naudojamas su visomis standartinėmis šveicoje ketinėjamosis surišimo sistemomis.

Prisijungti įmerkite pridėtą aplikatorių į talonai, leiskite jam išdžiūti ir uždėkite ant šveicoje ketinėjamos kompozitų, dantų vėgėlių padengimui.

Paruošta erime / vėgėlė turi būti uždėta sujungimo sistema pagal gamintojo instrukcijas. Uždėję erimę kompozitą sluoksniu, vienu metu apšviest ne lėgines kaip 5 mm, 1 mtorio dalį, tada 30 sekundžių ketinėjti LED polimerizavimo lampą, šviesos intensyvum ne mažesnis kaip 800 mW/cm². Rekomenduojama, kad atstumas tarp polimerizacijos lampos svietimo ir šveicoje ketinėjamos kompozitų būtų mažesnis kaip 5 mm. Reikėtų nurodysite, kada duoda kontrastą, atitinkantį 9 mm aluminij (1 mm aluminis atitinka dentiną o 2 mm aluminis – emalį).

RAINBOW FLOW gali būti naudojamas su visomis standartinėmis šveicoje ketinėjamosis surišimo sistemomis.

Prisijungti įmerkite pridėtą aplikatorių į talonai, leiskite jam išdžiūti ir uždėkite ant šveicoje ketinėjamos kompozitų, dantų vėgėlių padengimui.

Paruošta erime / vėgėlė turi būti uždėta sujungimo sistema pagal gamintojo instrukcijas. Uždėję erimę kompozitą sluoksniu, vienu metu apšviest ne lėgines kaip 5 mm, 1 mtorio dalį, tada 30 sekundžių ketinėjti LED polimerizavimo lampą, šviesos intensyvum ne mažesnis kaip 800 mW/cm². Rekomenduojama, kad atstumas tarp polimerizacijos lampos svietimo ir šveicoje ketinėjamos kompozitų būtų mažesnis kaip 5 mm. Reikėtų nurodysite, kada duoda kontrastą, atitinkantį 9 mm aluminij (1 mm aluminis atitinka dentiną o 2 mm aluminis – emalį).

RAINBOW FLOW gali būti naudojamas su visomis standartinėmis šveicoje ketinėjamosis surišimo sistemomis.

Prisijungti įmerkite pridėtą aplikatorių į talonai, leiskite jam išdžiūti ir uždėkite ant šveicoje ketinėjamos kompozitų, dantų vėgėlių padengimui.

Paruošta erime / vėgėlė turi būti uždėta sujungimo sistema pagal gamintojo instrukcijas. Uždėję erimę kompozitą sluoksniu, vienu metu apšviest ne lėgines kaip 5 mm, 1 mtorio dalį, tada 30 sekundžių ketinėjti LED polimerizavimo lampą, šviesos intensyvum ne mažesnis kaip 800 mW/cm². Rekomenduojama, kad atstumas tarp polimerizacijos lampos svietimo ir šveicoje ketinėjamos kompozitų būtų mažesnis kaip 5 mm. Reikėtų nurodysite, kada duoda kontrastą, atitinkantį 9 mm aluminij (1 mm aluminis atitinka dentiną o 2 mm aluminis – emalį).

RAINBOW FLOW gali būti naudojamas su visomis standartinėmis šveicoje ketinėjamosis surišimo sistemomis.

Prisijungti įmerkite pridėtą aplikatorių į talonai, leiskite jam išdžiūti ir uždėkite ant šveicoje ketinėjamos kompozitų, dantų vėgėlių padengimui.

Paruošta erime / vėgėlė turi būti uždėta sujungimo sistema pagal gamintojo instrukcijas. Uždėję erimę kompozitą sluoksniu, vienu metu apšviest ne lėgines kaip 5 mm, 1 mtorio dalį, tada 30 sekundžių ketinėjti LED polimerizavimo lampą, šviesos intensyvum ne mažesnis kaip 800 mW/cm². Rekomenduojama, kad atstumas tarp polimerizacijos lampos svietimo ir šveicoje ketinėjamos kompozitų būtų mažesnis kaip 5 mm. Reikėtų nurodysite, kada duoda kontrastą, atitinkantį 9 mm aluminij (1 mm aluminis atitinka dentiną o 2 mm aluminis – emalį).

RAINBOW FLOW gali būti naudojamas su visomis standartinėmis šveicoje ketinėjamosis surišimo sistemomis.

Prisijungti įmerkite pridėtą aplikatorių į talonai, leiskite jam išdžiūti ir uždėkite ant šveicoje ketinėjamos kompozitų, dantų vėgėlių padengimui.

Paruošta erime / vėgėlė turi būti uždėta sujungimo sistema pagal gamintojo instrukcijas. Uždėję erimę kompozitą sluoksniu, vienu metu apšviest ne lėgines kaip 5 mm, 1 mtorio dalį, tada 30 sekundžių ketinėjti LED polimerizavimo lampą, šviesos intensyvum ne mažesnis kaip 800 mW/cm². Rekomenduojama, kad atstumas tarp polimerizacijos lampos svietimo ir šveicoje ketinėjamos kompozitų būtų mažesnis kaip 5 mm. Reikėtų nurodysite, kada duoda kontrastą, atitinkantį 9 mm aluminij (1 mm aluminis atitinka dentiną o 2 mm aluminis – emalį).

φυσ. Κάθετη οριζή με τη χηρή.

Οι ενδείξεις για χρήση: Βασισμένη στην χρήση ουσιαστικά. Μετά από το άνοιγμα της συσκευασίας η ημερομηνία λήξης είναι 24 μήνες από την ημερομηνία της ένα σφραγισμένη κλειστή μετά από κάθε χρήση.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Οι χρησιμοποιούμενες συσκευασίες πρέπει να απορριπτούν ή να επιστρέφονται στον κατασκευαστή.

ΔΙΑΒΕΒΛΗΤΗ ΠΡΟΕΙΔΡΕΣΗ

Μπορούμε ποτέ περπατή 2ml του παρασκευασμένου, το αμιγρότερο μιας χηρή.

Ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης: 21.11.2024/11

ΕΤ Valguosiuose kompositų tipų FLOW

ENNE KASUTAMIST TUTUODA ALTOODUD JUHENDIGA ANLUT ARIST-STOMATOLOGILE KASUTAMISEKS MEELDUD TOODE

RAINBOW FLOW (oranžinis, geltonas, geltonas, žalia, mėlyna, violetinė, rožinė, raudona, baltas) yra skirtas: -pilenin ir nudažyti dantų užpildymais, I, II, III, IV ir V klasės, eršmės pakeičti Black'ą dantų vėgėlių padengimui.

RAINBOW FLOW (oranžinis, geltonas, žalias, mėlynas, violetinis, rožinis, raudona) taip pat skirtas danties užpildymui žymėjimui. RAINBOW FLOW (geltonas, žalias, mėlynas, violetinis, rožinis, raudona) taip pat skirtas piekinių ir užpakalinių dantų atstatymui su natūralia dantų spalva.

Reikėtų nurodysite, kada duoda kontrastą, atitinkantį 9 mm aluminij (1 mm aluminija je ekvivalent dentinai o 2 mm aluminija je ekvivalent zobui).

Reikėtų nurodysite, kada duoda kontrastą, atitinkantį 9 mm aluminij (1 mm aluminija je ekvivalent dentinai o 2 mm aluminija je ekvivalent zobui).

RAINBOW FLOW gali būti naudojamas su visomis standartinėmis šveicoje ketinėjamosis surišimo sistemomis.

Prisijungti įmerkite pridėtą aplikatorių į talonai, leiskite jam išdžiūti ir uždėkite ant šveicoje ketinėjamos kompozitų, dantų vėgėlių padengimui.

Paruošta erime / vėgėlė turi būti uždėta sujungimo sistema pagal gamintojo instrukcijas. Uždėję erimę kompozitą sluoksniu, vienu metu apšviest ne lėgines kaip 5 mm, 1 mtorio dalį, tada 30 sekundžių ketinėjti LED polimerizavimo lampą, šviesos intensyvum ne mažesnis kaip 800 mW/cm². Rekomenduojama, kad atstumas tarp polimerizacijos lampos svietimo ir šveicoje ketinėjamos kompozitų būtų mažesnis kaip 5 mm. Reikėtų nurodysite, kada duoda kontrastą, atitinkantį 9 mm aluminij (1 mm aluminis atitinka dentiną o 2 mm aluminis – emalį).

RAINBOW FLOW gali būti naudojamas su visomis standartinėmis šveicoje ketinėjamosis surišimo sistemomis.

Prisijungti įmerkite pridėtą aplikatorių į talonai, leiskite jam išdžiūti ir uždėkite ant šveicoje ketinėjamos kompozitų, dantų vėgėlių padengimui.

Paruošta erime / vėgėlė turi būti uždėta sujungimo sistema pagal gamintojo instrukcijas. Uždėję erimę kompozitą sluoksniu, vienu metu apšviest ne lėgines kaip 5 mm, 1 mtorio dalį, tada 30 sekundžių ketinėjti LED polimerizavimo lampą, šviesos intensyvum ne mažesnis kaip 800 mW/cm². Rekomenduojama, kad atstumas tarp polimerizacijos lampos svietimo ir šveicoje ketinėjamos kompozitų būtų mažesnis kaip 5 mm. Reikėtų nurodysite, kada duoda kontrastą, atitinkantį 9 mm aluminij (1 mm aluminis atitinka dentiną o 2 mm aluminis – emalį).

RAINBOW FLOW gali būti naudojamas su visomis standartinėmis šveicoje ketinėjamosis surišimo sistemomis.

Prisijungti įmerkite pridėtą aplikatorių į talonai, leiskite jam išdžiūti ir uždėkite ant šveicoje ketinėjamos kompozitų, dantų vėgėlių padengimui.

Paruošta erime / vėgėlė turi būti uždėta sujungimo sistema pagal gamintojo instrukcijas. Uždėję erimę kompozitą sluoksniu, vienu metu apšviest ne lėgines kaip 5 mm, 1 mtorio dalį, tada 30 sekundžių ketinėjti LED polimerizavimo lampą, šviesos intensyvum ne mažesnis kaip 800 mW/cm². Rekomenduojama, kad atstumas tarp polimerizacijos lampos svietimo ir šveicoje ketinėjamos kompozitų būtų mažesnis kaip 5 mm. Reikėtų nurodysite, kada duoda kontrastą, atitinkantį 9 mm aluminij (1 mm aluminis atitinka dentiną o 2 mm aluminis – emalį).

RAINBOW FLOW gali būti naudojamas su visomis standartinėmis šveicoje ketinėjamosis surišimo sistemomis.

Prisijungti įmerkite pridėtą aplikatorių į talonai, leiskite jam išdžiūti ir uždėkite ant šveicoje ketinėjamos kompozitų, dantų vėgėlių padengimui.

Paruošta erime / vėgėlė turi būti uždėta sujungimo sistema pagal gamintojo instrukcijas. Uždėję erimę kompozitą sluoksniu, vienu metu apšviest ne lėgines kaip 5 mm, 1 mtorio dalį, tada 30 sekundžių ketinėjti LED polimerizavimo lampą, šviesos intensyvum ne mažesnis kaip 800 mW/cm². Rekomenduojama, kad atstumas tarp polimerizacijos lampos svietimo ir šveicoje ketinėjamos kompozitų būtų mažesnis kaip 5 mm. Reikėtų nurodysite, kada duoda kontrastą, atitinkantį 9 mm aluminij (1 mm aluminis atitinka dentiną o 2 mm aluminis – emalį).

RAINBOW FLOW gali būti naudojamas su visomis standartinėmis šveicoje ketinėjamosis surišimo sistemomis.

Prisijungti įmerkite pridėtą aplikatorių į talonai, leiskite jam išdžiūti ir uždėkite ant šveicoje ketinėjamos kompozitų, dantų vėgėlių padengimui.

Paruošta erime / vėgėlė turi būti uždėta sujungimo sistema pagal gamintojo instrukcijas. Uždėję erimę kompozitą sluoksniu, vienu metu apšviest ne lėgines kaip 5 mm, 1 mtorio dalį, tada 30 sekundžių ketinėjti LED polimerizavimo lampą, šviesos intensyvum ne mažesnis kaip 800 mW/cm². Rekomenduojama, kad atstumas tarp polimerizacijos lampos svietimo ir šveicoje ketinėjamos kompozitų būtų mažesnis kaip 5 mm. Reikėtų nurodysite, kada duoda kontrastą, atitinkantį 9 mm aluminij (1 mm aluminis atitinka dentiną o 2 mm aluminis – emalį).

RAINBOW FLOW gali būti naudojamas su visomis standartinėmis šveicoje ketinėjamosis surišimo sistemomis.

Prisijungti įmerkite pridėtą aplikatorių į talonai, leiskite jam išdžiūti ir uždėkite ant šveicoje ketinėjamos kompozitų, dantų vėgėlių padengimui.

Paruošta erime / vėgėlė turi būti uždėta sujungimo sistema pagal gamintojo instrukcijas. Uždėję erimę kompozitą sluoksniu, vienu metu apšviest ne lėgines kaip 5 mm, 1 mtorio dalį, tada 30 sekundžių ketinėjti LED polimerizavimo lampą, šviesos intensyvum ne mažesnis kaip 800 mW/cm². Rekomenduojama, kad atstumas tarp polimerizacijos lampos svietimo ir šveicoje ketinėjamos kompozitų būtų mažesnis kaip 5 mm. Reikėtų nurodysite, kada duoda kontrastą, atitinkantį 9 mm aluminij (1 mm aluminis atitinka dentiną o 2 mm aluminis – emalį).

RAINBOW FLOW gali būti naudojamas su visomis standartinėmis šveicoje ketinėjamosis surišimo sistemomis.

Prisijungti įmerkite pridėtą aplikatorių į talonai, leiskite jam išdžiūti ir uždėkite ant šveicoje ketinėjamos kompozitų, dantų vėgėlių padengimui.

Paruošta erime / vėgėlė turi būti uždėta sujungimo sistema pagal gamintojo instrukcijas. Uždėję erimę kompozitą sluoksniu, vienu metu apšviest ne lėgines kaip 5 mm, 1 mtorio dalį, tada 30 sekundžių ketinėjti LED polimerizavimo lampą, šviesos intensyvum ne mažesnis kaip 800 mW/cm². Rekomenduojama, kad atstumas tarp polimerizacijos lampos svietimo ir šveicoje ketinėjamos kompozitų būtų mažesnis kaip 5 mm. Reikėtų nurodysite, kada duoda kontrastą, atitinkantį 9 mm aluminij (1 mm aluminis atitinka dentiną o 2 mm aluminis – emalį).

RAINBOW FLOW gali būti naudojamas su visomis standartinėmis šveicoje ketinėjamosis surišimo sistemomis.

Prisijungti įmerkite pridėtą aplikatorių į talonai, leiskite jam išdžiūti ir uždėkite ant šveicoje ketinėjamos kompozitų, dantų vėgėlių padengimui.

Paruošta erime / vėgėlė turi būti uždėta sujungimo sistema pagal gamintojo instrukcijas. Uždėję erimę kompozitą sluoksniu, vienu metu apšviest ne lėgines kaip 5 mm, 1 mtorio dalį, tada 30 sekundžių ketinėjti LED polimerizavimo lampą, šviesos intensyvum ne mažesnis kaip 800 mW/cm². Rekomenduojama, kad atstumas tarp polimerizacijos lampos svietimo ir šveicoje ketinėjamos kompozitų būtų mažesnis kaip 5 mm. Reikėtų nurodysite, kada duoda kontrastą, atitinkantį 9 mm aluminij (1 mm aluminis atitinka dentiną o 2 mm aluminis – emalį).

RAINBOW FLOW gali būti naudojamas su visomis standartinėmis šveicoje ketinėjamosis surišimo sistemomis.

Prisijungti įmerkite pridėtą aplikatorių į talonai, leiskite jam išdžiūti ir uždėkite ant šveicoje ketinėjamos kompozitų, dantų vėgėlių padengimui.

Paruošta erime / vėgėlė turi būti uždėta sujungimo sistema pagal gamintojo instrukcijas. Uždėję erimę kompozitą sluoksniu, vienu metu apšviest ne lėgines kaip 5 mm, 1 mtorio dalį, tada 30 sekundžių ketinėjti LED polimerizavimo lampą, šviesos intensyvum ne mažesnis kaip 800 mW/cm². Rekomenduojama, kad atstumas tarp polimerizacijos lampos svietimo ir šveicoje ketinėjamos kompozitų būtų mažesnis kaip 5 mm. Reikėtų nurodysite, kada duoda kontrastą, atitinkantį 9 mm aluminij (1 mm aluminis atitinka dentiną o 2 mm aluminis – emalį).

RAINBOW FLOW gali būti naudojamas su visomis standartinėmis šveicoje ketinėjamosis surišimo sistemomis.

Prisijungti įmerkite pridėtą aplikatorių į talonai, leiskite jam išdžiūti ir uždėkite ant šveicoje ketinėjamos kompozitų, dantų vėgėlių padengimui.

Paruošta erime / vėgėlė turi būti uždėta sujungimo sistema pagal gamintojo instrukcijas. Uždėję erimę kompozitą sluoksniu, vienu metu apšviest ne lėgines kaip 5 mm, 1 mtorio dalį, tada 30 sekundžių ketinėjti LED polimerizavimo lampą, šviesos intensyvum ne mažesnis kaip 800 mW/cm². Rekomenduojama, kad atstumas tarp polimerizacijos lampos svietimo ir šveicoje ketinėjamos kompozitų būtų mažesnis kaip 5 mm. Reikėtų nurodysite, kada duoda kontrastą, atitinkantį 9 mm aluminij (1 mm aluminis atitinka dentiną o 2 mm aluminis – emalį).

RAINBOW FLOW gali būti naudojamas su visomis standartinėmis šveicoje ketinėjamosis surišimo sistemomis.

Prisijungti įmerkite pridėtą aplikatorių į talonai, leiskite jam išdžiūti ir uždėkite ant šveicoje ketinėjamos kompozitų, dantų vėgėlių padengimui.

Paruošta erime / vėgėlė turi būti uždėta sujungimo sistema pagal gamintojo instrukcijas. Uždėję erimę kompozitą sluoksniu, vienu metu