Printed by SUSY.GARCIA on 08 Nov 2022, at 08:30:20 am

**SYMBOLS DESCRIPTION**
Full explanation of symbols used on the packaging located at:
**http://www.sicdentistal.com/symbols-glossary**

| | |
|---|---|
| | Caution |
| LOT | Batch code |
| | Manufacturer |
| | Date of manufacture |
| REF | Catalogue Number |
| | European conformity |
| | Consult instructions for use |
| | Do not re-use |
| | Non Sterile |
| EC REP | Authorised representative in the European Community |
| Rx only | Caution: Federal law (USA) restricts this device to sale by or on the order of a licensed healthcare practitioner. |
| | Gravity Displacement Sterilizable in a steam sterilizer (autoclave) at 121°C (250 °F). |
| | Pre-Vacuum Sterilizable in a steam sterilizer (autoclave) at 132 °C (270 °F). |
| | Ultrasonic bath |
| MD | Medical Device |
| | Importer |

**Kerr** SCANDITANKS

**TF® Adaptive**
**Instructions for Use**

Kerr Corporation
375 West Collins Ave.
Orange, CA 92867 USA
1-800-537-1211
kerrdental.com

Distribution Eu-Rep:
Kerr Dental Ap Ltd.
Unit 2 Ocean Park
Lance Cove Way, HD4, 2NW
Huddersfield
+44 1 484 7 2000

Kerr Italia S.r.l.
Via Fratelli, 175
Scafati (SA) 84018, Italy
+39 081 850 4111

Kerr Iberica S.L.
Via Augusta, 171
Barcelona 08021, Spain
+34 93 414 20 11

Kerr Deutschland GmbH
Ludwig-Erhard-Straße 5
D-76137 Karlsruhe
+49 (0) 721 380 09 0

Kerr Dental France S.A.S.
Immeuble Le Ponant
25 Rue Jean Rostand
Parc Club Orsay Université
91893 ORSAY CEDEX
+33 (0) 1 69 33 03 50

Kerr Dental Asia Pacific Pte Ltd.
Tuas Biomedical Park
11 Biopolis Way, #01-02
Helios
Singapore 138667
+65 6882 0800

Kerr Corporation
Brasil Comércio e Serviços Ltda.
Rua Dr. Renato Paes de Barros, 1017
Conjunto 142
Itaim Bibi
São Paulo - SP
04530-081 - Brasil
+55 (11) 2626 6000

Kerr Corporation
Mexico
Av. Ejercito Nacional No. 843-B
Piso 7, Torre B
Colonia Granada
11520 México, D.F.
+52 (55) 5279 5400

Kerr Corporation
Canada
Toronto, ON
M5H 3Y2
+1 (416) 368-7671

Kerr Corporation
Japan
Nagoya Nishiki Tri-Tower 7F
1-3-14 Nishiki
Naka-ku, Nagoya-shi
Aichi-ken 460-0003
+81 (0) 52 211 8211

Kerr Corporation
Korea
Seoul Finance Center 17F
136 Sejong-daero
Jung-gu, Seoul
Korea 04520
+82 (0) 2 6262 9000

Kerr Corporation
China
Shanghai Representative Office
Unit 2705, 27/F
Bund Center
No. 222 Yan An East Road
Shanghai 200002
+86 (21) 6335 0707

Kerr Corporation
Taiwan
Taipei Representative Office
Rm. 1, 8F, No. 108
Section 2, Chung Hsiao East Road
Taipei 100
+886 (2) 2395 8000

Kerr Corporation
Hong Kong
Unit 1608, 16/F
Tower 1, Kowloon Bay
Plaza 161
23 Tai Yip Street
Kowloon Bay
Kowloon
+852 2882 0300

Kerr Corporation
India
Representative Office
Unit No. 1001
10th Floor
Tower A
Unitech Cyber Park
Sector 39
Gurgaon 122001
Haryana
+91 (124) 4188 000

Kerr Corporation
Australia
Level 2
1-5 Rodborough Rd
Frenchs Forest
NSW 2086
+61 (2) 9451 8600

Kerr Corporation
New Zealand
Level 2
1-5 Rodborough Rd
Frenchs Forest
NSW 2086
+61 (2) 9451 8600

Kerr Corporation
Middle East
Dubai Healthcare City
Block 16
Al Jaddaf
Dubai
+971 (0) 4 446 5300

Kerr Corporation
Russia
Representative Office
Ul. Ostrovitianova 37
Building 1
Moscow 117997
Russian Federation
+7 495 775 3140

Kerr Corporation
Turkey
Levent Mah.
Büyükdere Cad.
Beybi Giz Plaza
No: 127/129
Şişli - İstanbul
+90 (212) 350 40 00

Kerr Corporation
Saudi Arabia
Representative Office
Al Khobar
Saudi Arabia
+966 (0) 13 847 8000

Kerr Corporation
Singapore
Representative Office
Tuas Biomedical Park
11 Biopolis Way, #01-02
Helios
Singapore 138667
+65 6882 0800

Kerr Corporation
Colombia
Representative Office
Cra 7 # 71-52
Torre B Of. 1201
Bogotá
+57 (1) 746 8888

Kerr Corporation
Chile
Representative Office
Av. Apoquindo 3721
Oficina 71
Las Condes
Santiago
+56 (2) 2477 9000

Kerr Corporation
Peru
Representative Office
Av. Jorge Basadre 349
Int. 401
San Isidro
Lima
+51 (1) 616 0000

Kerr Corporation
Argentina
Representative Office
Av. Del Libertador 6350
Piso 8 Oficina 805
C1428ARC
Buenos Aires
+54 (11) 4706 8000

Kerr Corporation
Venezuela
Representative Office
Av. Francisco de Miranda
Torre Lagoven, Piso 8
Ofic. 8-01
Urb. Los Palos Grandes
Zona Postal 1050
Caracas
+58 (212) 2800 800

Kerr Corporation
Puerto Rico
Representative Office
Ponce de Leon Ave.
Plaza Centro Building
Suite 1000
San Juan, PR 00918
+1 (787) 620 0115

Kerr Corporation
Switzerland
Representative Office
Zurich
+41 (0) 43 322 29 60

Kerr Corporation
Belgium
Representative Office
Antwerpen
+32 (0) 3 808 30 20

Kerr Corporation
Netherlands
Representative Office
Amsterdam
+31 (0) 20 654 5200

Kerr Corporation
Nordic
Representative Office
Copenhagen
+45 (0) 32 83 12 00

Kerr Corporation
Austria
Representative Office
Vienna
+43 (0) 1 890 63 00

Kerr Corporation
Portugal
Representative Office
Lisboa
+351 (0) 21 412 95 65

Kerr Corporation
Spain
Representative Office
Barcelona
+34 (0) 93 414 20 11

Kerr Corporation
Poland
Representative Office
Warszawa
+48 (0) 22 542 39 00

Kerr Corporation
Czech Republic
Representative Office
Prague
+420 (0) 221 082 226

Kerr Corporation
Hungary
Representative Office
Budapest
+36 (0) 1 224 704 7

Kerr Corporation
Ireland
Representative Office
Dublin
+353 (0) 1 436 1034

Kerr Corporation
Greece
Representative Office
Athens
+30 (0) 210 617 8031

Kerr Corporation
Romania
Representative Office
Bucharest
+40 (0) 21 316 0551

Kerr Corporation
Slovakia
Representative Office
Bratislava
+421 (0) 2 32 686 700

Kerr Corporation
Ukraine
Representative Office
Kyiv
+380 (44) 390 5480

Kerr Corporation
Bulgaria
Representative Office
Sofia
+359 (0) 2 807 6020

Kerr Corporation
Slovenia
Representative Office
Ljubljana
+386 (0) 1 828 90 80

Kerr Corporation
Croatia
Representative Office
Zagreb
+385 (0) 1 6555 800

Kerr Corporation
Baltics
Representative Office
Riga
+371 (0) 67 503 163

Kerr Corporation
Malaysia
Representative Office
Kuala Lumpur
+603 (0) 7958 5366

Kerr Corporation
Thailand
Representative Office
Bangkok
+66 (0) 2 168 6000

Kerr Corporation
Vietnam
Representative Office
Ho Chi Minh City
+84 (0) 8 3822 0368

Kerr Corporation
Philippines
Representative Office
Manila
+63 (0) 2 8706 7000

Kerr Corporation
Indonesia
Representative Office
Jakarta
+62 (0) 21 2960 8800

Kerr Corporation
Pakistan
Representative Office
Karachi
+92 (0) 21 35311664

Kerr Corporation
Bangladesh
Representative Office
Dhaka
+880 (0) 2 9888 211

Kerr Corporation
Sri Lanka
Representative Office
Colombo
+94 (0) 11 2 421 366

Kerr Corporation
Nepal
Representative Office
Kathmandu
+977 (0) 1 4411 896

Kerr Corporation
Mongolia
Representative Office
Ulaanbaatar
+976 (0) 7010 0484

Kerr Corporation
Cambodia
Representative Office
Phnom Penh
+855 (0) 23 993 000

Kerr Corporation
Myanmar
Representative Office
Yangon
+95 (0) 1 389 4817

Kerr Corporation
Laos
Representative Office
Vientiane
+856 (0) 20 55 813 811

Kerr Corporation
Brunei
Representative Office
Bandar Seri Begawan
+673 (0) 8 770 369

Kerr Corporation
Bahrain
Representative Office
Manama
+973 (0) 17 554 300

Kerr Corporation
Kuwait
Representative Office
Al Ahmadi
+965 (0) 2393 7528

Kerr Corporation
Oman
Representative Office
Muscat
+968 (0) 24 564 000

Kerr Corporation
Qatar
Representative Office
Doha
+974 (0) 4 496 7000

Kerr Corporation
Lebanon
Representative Office
Beirut
+961 (0) 1 370 800

Kerr Corporation
Jordan
Representative Office
Amman
+962 (0) 6 551 7000

Kerr Corporation
Israel
Representative Office
Tel Aviv
+972 (0) 3 607 4811

Kerr Corporation
Egypt
Representative Office
Cairo
+20 (0) 2 2736 5700

Kerr Corporation
Morocco
Representative Office
Casablanca
+212 (0) 5 22 36 75 00

Kerr Corporation
Algeria
Representative Office
Algiers
+213 (0) 21 89 15 00

Kerr Corporation
Tunisia
Representative Office
Tunis
+216 (0) 71 941 000

Kerr Corporation
Kenya
Representative Office
Nairobi
+254 (0) 20 399 0000

Kerr Corporation
Nigeria
Representative Office
Lagos
+234 (0) 1 291 4971

Kerr Corporation
South Africa
Representative Office
Cape Town
+27 (0) 21 673 1900

Kerr Corporation
Ghana
Representative Office
Accra
+233 (0) 30 277 6028

Kerr Corporation
Ethiopia
Representative Office
Addis Ababa
+251 (0) 11 557 4700

Kerr Corporation
Mozambique
Representative Office
Maputo
+258 (0) 21 491 902

Kerr Corporation
Zambia
Representative Office
Lusaka
+260 (0) 211 256 000

Kerr Corporation
Zimbabwe
Representative Office
Harare
+263 (0) 4 339 913

Kerr Corporation
Botswana
Representative Office
Gaborone
+267 (0) 318 5560

Kerr Corporation
Namibia
Representative Office
Windhoek
+264 (0) 61 415 860

Kerr Corporation
Mauritius
Representative Office
Ebene
+230 (0) 5 250 8479

Kerr Corporation
Reunion
Representative Office
Saint Denis
+262 (0) 2 62 41 99 67

Kerr Corporation
Madagascar
Representative Office
Antananarivo
+261 (0) 34 07 036 50

Kerr Corporation
Malawi
Representative Office
Lilongwe
+265 (0) 1 773 324

Kerr Corporation
Mauritania
Representative Office
Nouakchott
+222 (0) 45 29 70 06

Kerr Corporation
Senegal
Representative Office
Dakar
+221 (0) 33 869 15 75

Kerr Corporation
Sudan
Representative Office
Khartoum
+249 (0) 156 527 333

Kerr Corporation
Uganda
Representative Office
Kampala
+256 (0) 312 263 992

Kerr Corporation
Cyprus
Representative Office
Nicosia
+357 (0) 22 715 420

Kerr Corporation
Malta
Representative Office
Zabbar
+356 (0) 21 412 830

Kerr Corporation
Iceland
Representative Office
Reykjavik
+354 (0) 519 7070

Kerr Corporation
Estonia
Representative Office
Tallinn
+372 (0) 6 800 080

Kerr Corporation
Lithuania
Representative Office
Vilnius
+370 (0) 5 212 5070

Kerr Corporation
Moldova
Representative Office
Chisinau
+373 (0) 22 849 075

Kerr Corporation
Bosnia and Herzegovina
Representative Office
Sarajevo
+387 (0) 33 561 930

Kerr Corporation
Serbia
Representative Office
Belgrade
+381 (0) 11 3119 620

Kerr Corporation
Macedonia
Representative Office
Skopje
+389 (0) 2 3099 175

Kerr Corporation
Albania
Representative Office
Tirana
+355 (0) 4 2 250 651

Kerr Corporation
Bahamas
Representative Office
Nassau
+1 (242) 393 2022

Kerr Corporation
Dominican Republic
Representative Office
Santo Domingo
+1 (809) 472 7999

Kerr Corporation
Guatemala
Representative Office
Guatemala City
+502 2329 4000

Kerr Corporation
Honduras
Representative Office
San Pedro Sula
+504 2516 5070

Kerr Corporation
Costa Rica
Representative Office
San José
+506 4000 8000

Kerr Corporation
Panama
Representative Office
Panama City
+507 269 0150

Kerr Corporation
Puerto Rico
Representative Office
Ponce de Leon Ave.
Plaza Centro Building
Suite 1000
San Juan, PR 00918
+1 (787) 620 0115

Kerr Corporation
Bermuda
Representative Office
Hamilton
+1 (441) 292 0674

Kerr Corporation
Aruba
Representative Office
Oranjestad
+297 (0) 582 8323

Kerr Corporation
Curaçao
Representative Office
Willemstad
+599 (0) 9 462 5400

Kerr Corporation
Guyana
Representative Office
Georgetown
+592 (0) 226 6235

Kerr Corporation
Suriname
Representative Office
Paramaribo
+597 (0) 472 800

Kerr Corporation
Trinidad and Tobago
Representative Office
Port of Spain
+1 (868) 623 7367

Kerr Corporation
Jamaica
Representative Office
Kingston
+1 (876) 906 5427

Kerr Corporation
Haiti
Representative Office
Pétion-Ville
+509 3 701 0000

Kerr Corporation
Bolivia
Representative Office
Santa Cruz de la Sierra
+591 (0) 3 336 0000

Kerr Corporation
Ecuador
Representative Office
Guayaquil
+593 (0) 4 503 9000

Kerr Corporation
Paraguay
Representative Office
Asunción
+595 (0) 21 229 000

Kerr Corporation
Uruguay
Representative Office
Montevideo
+598 (0) 2 901 0414

Kerr Corporation
Brazil
Representative Office
Rio de Janeiro
+55 (21) 3554 8000

Kerr Corporation
Brazil
Representative Office
Belo Horizonte
+55 (31) 3222 9000

Kerr Corporation
Brazil
Representative Office
Porto Alegre
+55 (51) 3012 4000

Kerr Corporation
Brazil
Representative Office
Recife
+55 (81) 3223 9000

Kerr Corporation
Brazil
Representative Office
Brasília
+55 (61) 3322 9000

Kerr Corporation
Brazil
Representative Office
Fortaleza
+55 (85) 3224 9000

Kerr Corporation
Brazil
Representative Office
Belém
+55 (91) 3241 9000

Kerr Corporation
Brazil
Representative Office
Manaus
+55 (92) 3232 9000

Kerr Corporation
Brazil
Representative Office
Vitória
+55 (27) 3225 9000

Kerr Corporation
Brazil
Representative Office
Goiânia
+55 (62) 3219 9000

Kerr Corporation
Brazil
Representative Office
Cuiabá
+55 (65) 3052 9000

Kerr Corporation
Brazil
Representative Office
Campo Grande
+55 (67) 3382 9000

Kerr Corporation
Brazil
Representative Office
Curitiba
+55 (41) 3015 9000

Kerr Corporation
Brazil
Representative Office
Florianópolis
+55 (48) 3222 9000

Kerr Corporation
Brazil
Representative Office
São Luís
+55 (98) 3243 9000

Kerr Corporation
Brazil
Representative Office
Aracaju
+55 (79) 3214 9000

Kerr Corporation
Brazil
Representative Office
Maceió
+55 (82) 3326 9000

Kerr Corporation
Brazil
Representative Office
João Pessoa
+55 (83) 3246 9000

Kerr Corporation
Brazil
Representative Office
Teresina
+55 (86) 3221 9000

Kerr Corporation
Brazil
Representative Office
Porto Velho
+55 (69) 3216 9000

Kerr Corporation
Brazil
Representative Office
Rio Branco
+55 (68) 3223 9000

Kerr Corporation
Brazil
Representative Office
Macapá
+55 (96) 3223 9000

Kerr Corporation
Brazil
Representative Office
Boa Vista
+55 (95) 3224 9000

Kerr Corporation
Brazil
Representative Office
Palmas
+55 (63) 3232 9000

**TF® Adaptive**
Endodontic Rotary and Hand files.

**GENERAL INFORMATION**
TF Adaptive files are made of NiTi (nickel-titanium) and are for single use only. Do not re-use.

**PRODUCT COMPOSITION**
Endodontic Rotary: Use certain Brass, Stainless Steel, Nickel-Titanium and a Nylon-free silicone stopper. Hand files contain Stainless Steel, Polyethermide, and a Nylon-free silicone stopper.

**INDICATIONS FOR USE**
Endodontic Rotary and Hand files are instruments used for shaping, cleaning and enlarging root canals.

**CONTRAINDICATIONS**
None known.

**WARNING**
- Endodontic Rotary files are single use products. Discard after each use. Do not re-use due to risk of cross-contamination and/or instrument fatigue.
- All files are non-sterile and must be prepared and sterilized prior to use.
- These products should not be used for individuals with sensitivity to brass, nickel-titanium, or stainless steel.
- Use of a rubber dam is recommended when using these instruments for root canal procedures to avoid accidental aspiration/ingestion.
- Use of these instruments in combination with other manufacturers' additional sealers should be exercised due to the heightened risk of file separation.

**PRECAUTIONS**
- This product is intended to be used by qualified dental professionals who are trained in endodontic procedures.
- Determining the reference working length with the Endo Stop is imperative to ensure proper instrumentation.
- Endodontic Rotary files are made to be used with a slow speed handpiece. Ensure that the endodontic rotary file is securely attached to the handpiece prior to use.
- Ensure that the Endo Stop is secure through the access and do not force it down the canal as it might separate, get stuck or cause root perforation.
- TF Adaptive files are designed to be used with »Dynamic« and »Static« movements.

**ADVERSE EVENTS**
If an serious incident occurs with this medical device, report to the manufacturer and/or the competent authority for that country in which the incident occurred and/or patient is established.

**STEP-BY-STEP INSTRUCTIONS**

**TF® Adaptive Instrumentation Technique:**
1. Locate the canal orifices using Endodontic Access and obtain patency with the hand K-File.
2. Begin the Adaptive Instrumentation Technique by taking a coronal shaper in motion.
3. Establish working length using K-File, spacer/master, and radiographic control.
4. Use the Endo Stop to determine the reference working length and the »Apex Position« mode.
5. Canal size can be ascertained or determined as follows (Table 1): Use the Gauge:
   - Small Canals (S0) – Begin with the Gauge. If you cannot advance to a size of 15 K-File to working length, it is the canal size. If you can advance to a size of 15 K-File to working length, proceed to the Small Canal Table.
   - Medium-Large Canals (M0 – L0) – Using a pre-bent size 15 K-File, advance to the Gauge. Once the Gauge is reached, note the canal size. If the Gauge cannot be reached, proceed to the Small Canal Table.
6. Ensure the pulp chamber is filled with NaOCl (Sodium Hypochlorite), or 17% EDTA and make sure the file is rotating as you engage the canal.
7. Use the canal size determined in Step 5 (Table 1) as a single coronal shaper and shape the coronal third of the canal completely with the Shaper Files in use. Do not force apex.
8. Wipe off the flutes. Return to engage to the pulp chamber and confirm canal patency with a K-File.
9. Repeat steps 7 and 8 using the Shaper Files in ascending numerical sequence until working length is achieved.
10. Repeat steps 7 and 8 with the yellow (S0) or M1(L) until the file reaches working length. If the desired apical size is larger than the Shaper File, proceed to Step 11.
11. Exchange apical size, repeat steps 7 and 8 with the next (S0) or M1(L) until the file reaches working length.
12. Obturate: Follow proferred Obturation technique.

**Table 1 – File Size Reference Chart:**

| SMALL CAN | S0(F-0.02) | S0(L-0.02) | S0(F-0.04) |
|---|---|---|---|
| MEDIUM (LARGE CAN) | M1(L-0.02) | M1(L-0.02) | M1(L-0.04) |

**Note:**
Techniques suggested are guidelines for the average case. It is important that shaping judgement always be exercised, appropriate staffing adjustments are made, and additional safety measures are implemented where individual case requirements.

**CLEANING AND STERILIZATION INSTRUCTIONS**
**Notice:**
Endodontic Rotary Files are non-sterile, single use products and must be cleaned and sterilized prior to use.
- Use of Ultrasonic Cleaners is contraindicated for Rotary Files. Use of Ultrasonic Cleaners prior to Rotary Files use can lead to crack patterns in instruments.
- Use only the recommended cleaning and sterilization instructions provided by the manufacturer of the medical device or cleaning agent(s) of proprietary medical device for use.
- Health Care facilities are responsible for calibration of sterilization equipment and training of staff on effective control and verification according to the manufacturer's instructions.

**Cleaning**
- Rotary Files with silicone stops is an ultrasonic cleaner safe (maximum temperature hospital-grade enzymatic solution making sure all debris and fluids are fully submerged). Rinse thoroughly (water for a minimum of 10 minutes).
- Remove silicone stops from Rotary Files and place on a tray for cleaning, sterilization, or storage.
- Allow the devices to air dry or use a clean, disposable lint-free cloth.
- Inspect the files for any signs of damage. If any of the files are visible signs of deformation, breakage, fractures, corrosion, tooth damage, loss of color or damage to cutting, discard the product and replace.

**Sterilization**
- Place the Rotary Files into the Sterilization Trays. Place a dry and clean piece of filter paper in each tray.
- Place the trays in a sterilization pouch which is FDA cleared and/or ISO 11607-1/EN 868-5 compliant following the manufacturer's instructions for the pouch.
- The following steps must be completed within a cycle can be used:
  - Gravity Displacement sterilization cycle at 121°C (250 °F). Otherwise followed for 30 minutes of drying time.
  - Pre-Vacuum sterilization cycle at 132 °C (270 °F). Otherwise followed for 20 minutes of drying time.

Inspect the pouch for damage and leaks. Do not use the product or the product's sterilization could be compromised. Be careful if handling hot, wet or moist the sterilization pouches.

**STORAGE AND DISPOSAL**
After use, discard Rotary Files in a puncture-proof container for sharp items and dispose of like sharps waste. Refer to instructions for storage conditions and maximum storage time. Dispose of used and/or expired sterile packaging.

**DISCLAIMER**
Kerr Corporation is not responsible for damage or loss caused by improper handling, improper cleaning, improper sterilization, improper use, or improper storage of the product. Kerr Corporation expressed under stringent sterilization conditions, and in accordance with the manufacturer's instructions, the product will not be delivered in a sterile condition.

**INTERPRETATION OF SYMBOLS**
Explanation of symbols used on the packaging located at: **http://www.sicdentistal.com/symbols-glossary**

**en - ENGLISH**

**TF® ADAPTIVE**
Endodontic Rotary and Hand files.

**GENERAL INFORMATION**
TF Adaptive files sind aus NiTi (Nickel-Titan) gefertigt und sind nur zum Einmalgebrauch bestimmt. Nicht erneut verwenden.

**PRODUKTZUSAMMENSETZUNG**
Endodontische Rotary: Verwenden Sie einen Messing, Edelstahl, Nickel-Titan und einen kunststofffreien Silikonstopper. Handfeilen enthalten Edelstahl, Polyetherimid und einen kunststofffreien Silikonstopper.

**INDIKATIONEN FÜR DIE ANWENDUNG**
Endodontische Rotary und Handfeilen sind Instrumente zum Formen, Reinigen und Erweitern von Wurzelkanälen.

**KONTRAINDIKATIONEN**
Keine bekannt.

**WARNHINWEIS**
- Endodontische Rotary Feilen sind Einmalgegenstände. Nach Gebrauch entsorgen. Aufgrunddes Risikos von Kreuzkontaminationen und/oder Instrumentenermüdung nicht wiederverwenden.
- Alle Feilen sind unsteril und müssen vor dem Gebrauch vorbereitet und sterilisiert werden.
- Diese Produkte sollten nicht bei Personen verwendet werden, die einen Empfindlichkeit gegenüber Messing, Nickel-Titan oder rostfreiem Stahl aufweisen.
- Bei Verwendung dieser Instrumente für Wurzelkanalbehandlungen wird die Verwendung eines Kofferdams empfohlen, um versehentliche Aspiration/Ingestion zu vermeiden.
- Von Kombinationen mit anderen Herstellern zusätzlicher Dichtstoffe ist aufgrund des erhöhten Risikos einer Feilenfraktur abzuraten.

**VORSICHTSMASSNAHMEN**
- Dieses Produkt ist für die Verwendung durch qualifizierte Zahnmediziner bei einer allgemeinen Fachbehandlungsplanung vorgesehen.
- Die Bestimmung der Referenzarbeitslänge mit dem Stoppstopper (Anschlagring) ist unerlässlich, um eine korrekte Instrumentierung zu gewährleisten.
- Endodontische Rotationsfeilen sind für die Verwendung mit einem langsamen Handstück vorgesehen.
- Stellen Sie vor dem Gebrauch sicher, dass die Feile sicher an das Handstück angeschlossen ist.
- Der Anschlagring darf nicht mit Gewalt in den Kanal gedrückt werden, da er sich ablösen oder zu Wurzelperforationen führen kann.
- TF Adaptive Feilen sind für die Bewegungen »Dynamisch« und »Statisch« ausgelegt.

**UNERWÜNSCHTE ERFAHRUNGEN**
Wenn mit diesem Medizinprodukt ein schwerwiegender Vorfall auftritt, ist dieser dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Landes, in dem der Anwender/Patient ansässig ist.

**SCHRITT-FÜR-SCHRITT-ANWEISUNGEN**

**TF® Adaptive Instrumentationstechnik:**
1. Lokalisieren Sie die Kanalmündungen mit einem geradlinigen Zugangs und führen es mit einer Hand-K-Feile durchgängig.
2. Beginnen Sie die Instrumentierungstechnik, indem Sie einen koronalen Former »Shaper« in Bewegung setzen.
3. Bestimmen Sie die Arbeitslänge mit K-Feile, Spacer/master und Röntgenaufnahmekontrolle.
4. Verwenden Sie den Anschlagring „TF Adaptive" auf Ihrem »Apex Position«-Modus.
5. Bestimmen sie er Kanalgröße und Feilenmaßes (siehe Tabelle 1 Angabe Feilengröße):
   - Kleine Kanäle (S0) – Beginnen Sie mit der Lehre. Wenn Sie die Arbeitslänge nicht mit einer Feile der Größe 15 erreichen können, ist dies das Kanalmaß. Wenn Sie eine Feile der Größe 15 bis zur Arbeitslänge vorschieben können, gehen Sie zum Kleinen Kanal Tabelle.
   - Mittel-Großen Kanälen (M0 – L0) – Verwenden Sie eine 15 K-Feile. Führen Sie Ihre Feile bis zur Lehre vor. Sobald die Lehre erreicht wurde, notieren Sie die Kanalgröße. Wenn die Lehre nicht erreicht wurde, gehen Sie zum Kleinen Kanal Tabelle.
6. Füllen Sie die Pulpakammer mit NaOCl (Natriumhypochlorit) oder 17% EDTA, ein, und stellen sicher, dass die Feile beim Eindringen in den Kanal dreht.
7. Schieben Sie die Feile in den Kanal bis zum ersten eingravierten Steg, bis die Arbeitslänge erreicht ist.
8. Wischen Sie die Feile ab. Führen Sie Spülflüssigkeit in die Pulpakammer ein und bestätigen Sie die Kanalpatenz mit einer Handfeile.
9. Wiederholen Sie die Schritte 7 und 8 mit den Formern (Shaper Files) in aufsteigender numerischer Reihenfolge bis zur Arbeitslänge.
10. Wiederholen Sie die Schritte 7 und 8 mit der gelben (S0) oder M1(L). Wenn die Feile die Arbeitslänge erreicht. Wenn die gewünschte apikale Größe größer ist als der Former, fahren Sie mit Schritt 11 fort.
11. Wechseln Sie die apikale Größe und führen Schritte 7 und 8 mit der neuen S0(L) oder M1(L). Bis die Feile die Arbeitslänge erreicht.
12. Obturieren: Wie meiner Sicht bevorzugte Obturationstechnik.

**Tabelle 1 – Referenzwerte Feilengrößen:**

| KLEINE KANÄLE | S0(F-0.02) | S0(L-0.02) | S0(F-0.04) |
|---|---|---|---|
| MITTEL (GROSSE KANÄLE) | M1(L-0.02) | M1(L-0.02) | M1(L-0.04) |

**Hinweis:**
Empfohlene Techniken sind Richtlinien für den Durchschnittsfall. Es ist unerlässlich, bei jeder Behandlung eine Urteilskraft bei der Formgebung zu verwenden, die Personalbesetzung gegebenenfalls anzupassen, und zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen auf Grundlage individueller Fallanforderungen zu ergreifen.

**REINIGUNGS- UND STERILISATIONSANWEISUNGEN**
**HINWEIS:**
Endodontische Rotationsfeilen sind nicht sterile Einmalgegenstände und müssen vor der Verwendung gereinigt und sterilisiert werden.
- Ultraschallreiniger können nicht mit Rotary Feilen verwendet werden. Ultraschallreiniger können zu Rissbildungen führen.
- Verwenden Sie nur die empfohlenen Reinigungs- und Sterilisationsanweisungen des Herstellers des Medizinprodukts oder des Reinigungsmittels.
- Die Einrichtungen des Gesundheitswesens sind für die Kalibrierung der Sterilisationsausrüstung und die Schulung des Personals hinsichtlich der wirksamen Kontrolle und Überprüfung gemäß den Anweisungen des Herstellers verantwortlich.

**Reinigung**
- Legen Sie alle Feilenmit Silikonstopper in einen Ultraschallreiniger mit enzymatischer Reinigungslösung (in Krankenhausqualität). Sicherstellen, dass alle Ablagerungen und Flüssigkeiten vollständig eingetauscht sind. Spülen Sie Feilen (mindestens 10 Minuten).
- Entfernen Sie die Silikonstopper von den Rotary Feilen und legen sie zur Reinigung, Sterilisation oder Lagerung auf ein Tablett.
- Lassen Sie die Geräte an der Luft trocknen oder verwenden Sie ein fusselfreies Tuch.
- Überprüfen Sie die Feilen auf Anzeichen von Beschädigungen. Entsorgen Sie Feilen, die sichtbare Zeichen von Verformung, Bruch, Frakturen, Korrosion, Zahnschäden oder Verlust von Farbe oder Schneidwirkung aufweisen, das Produkt ersetzen.

**Sterilisation**
- Legen Sie die Feilen in die Sterilisationsschalen. Legen Sie ein trockenes und sauberes Filterpapier in jede Schale.
- Legen Sie die Schalen in ein Sterilisationsbeutel gemäß FDA und/oder ISO 11607-1/EN 868-5 und befolgen Sie die Anweisungen des Beutelherstellers.
- Die folgenden Sterilisationszyklen können verwendet werden:
  - Gravitationsverdrängungssterilisationszyklus bei 121°C (250 °F) für 30 Minuten, gefolgt von 30 Minuten Trocknen.
  - Vorvakuumsterilisationszyklus bei 132 °C (270 °F) für 20 Minuten, gefolgt von 20 Minuten Trocknen.

Überprüfen Sie den Beutel auf Beschädigungen und Undichtigkeiten. Verwenden Sie das Produkt nicht, andernfalls könnte die Sterilisation beeinträchtigt sein. Seien Sie vorsichtig beim Umgang mit heißen, feuchten oder feuchten Sterilisationsbeuteln.

**LAGERUNG UND ENTSORGUNG**
Nach der Verwendung die Instrumente mit den Handfeilen in einem Verschlossenen und stichfesten Behälter. Entsorgen Sie die Geräte gemäß den Vorschriften für scharfe Gegenstände. Beachten Sie die Lagerungsbedingungen und die maximale Lagerzeit. Verfallene Sterilgutverpackungen müssen ordnungsgemäß entsorgt werden.

**HAFTUNGSAUSSCHLUSS**
Kerr Corporation ist nicht für Schäden oder Verluste durch unsachgemäße Handhabung, unsachgemäße Reinigung, unsachgemäße Sterilisation, unsachgemäßen Gebrauch oder unsachgemäßen Lagerung des Produkts verantwortlich. Kerr Corporation ausgedrückt unter strengen Sterilisationsbedingungen und in Übereinstimmung mit den Herstellerangaben, das Produkt wird nicht in steriler Verpackung geliefert werden.

**BESCHREIBUNG DER SYMBOLE**
Erläuterung der auf der Verpackung befindlichen Symbole unter: **http://www.sicdentistal.com/symbols-glossary**

**de - DEUTSCH**

**TF® ADAPTIVE**
Endodontische Rotary und Handfeilen

**ALLGEMEINE INFORMATIONEN**
TF Adaptive Feilen sind aus NiTi (Nickel-Titan) gefertigt und sind nur zum Einmalgebrauch bestimmt. Nicht erneut verwenden.

**PRODUKTZUSAMMENSETZUNG**
Endodontische Rotationsfeilen: Verwenden Sie einen Messing, Edelstahl, Nickel-Titan und einen kunststofffreien Silikonstopper. Handfeilen enthalten Edelstahl, Polyetherimid und einen kunststofffreien Silikonstopper.

**INDIKATIONEN**
Endodontische Rotation- und Handfeilen sind Instrumente zur Aufformung, Reinigungund Begradigung von Wurzelkanälen.

**KONTRAINDIKATIONEN**
Keine bekannt.

**WARNHINWEISE**
- Endodontische Rotationsfeilen sind Einmalgegenstände. Nach Gebrauch entsorgen. Aufgrundder Gefahr von Kreuzkontaminationen und/oder Instrumentenermüdung nicht wiederverwenden.
- Alle Feilen sind unsteril und müssen vor dem Gebrauch vorbereitet und sterilisiert werden.
- Diese Produkte sollten nicht bei Personen verwendet werden, die einen Empfindlichkeit gegenüber Messing, Nickel-Titan oder rostfreiem Stahl aufweisen.
- Bei Verwendung dieser Instrumente für Wurzelkanalbehandlungen wird die Verwendung eines Kofferdams empfohlen, um versehentliche Aspiration/Ingestion zu vermeiden.
- Von Kombinationen mit anderen Herstellern zusätzlicher Dichtstoffe ist aufgrund des erhöhten Risikos einer Feilenfraktur abzuraten.

**VORSICHTSMASSNAHMEN**
- Dieses Produkt ist für die Verwendung durch qualifizierte Zahnmediziner bei einer allgemeinen Fachbehandlungsplanung vorgesehen.
- Die Bestimmung der Referenzarbeitslänge mit dem Stoppstopper (Anschlagring) ist unerlässlich, um eine korrekte Instrumentierung zu gewährleisten.
- Endodontische Rotationsfeilen sind für die Verwendung mit einem langsamen Handstück vorgesehen.
- Stellen Sie vor dem Gebrauch sicher, dass die Feile sicher an das Handstück angeschlossen ist.
- Der Anschlagring darf nicht mit Gewalt in den Kanal gedrückt werden, da er sich ablösen oder zu Wurzelperforationen führen kann.
- TF Adaptive Feilen sind für die Bewegungen »Dynamisch« und »Statisch« ausgelegt.

**UNERWÜNSCHTE ERFAHRUNGEN**
Wenn mit diesem Medizinprodukt ein schwerwiegender Vorfall auftritt, ist dieser dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Landes, in dem der Anwender/Patient ansässig ist.

**SCHRITT-FÜR-SCHRITT-ANWEISUNGEN**

**TF® Adaptive Instrumentationstechnik:**
1. Lokalisieren Sie die Kanalmündungen mit einem geradlinigen Zugangs und führen es mit einer Hand-K-Feile durchgängig.
2. Beginnen Sie die Instrumentierungstechnik, indem Sie einen koronalen Former »Shaper« in Bewegung setzen.
3. Bestimmen Sie die Arbeitslänge mit K-Feile, Spacer/master und Röntgenaufnahmekontrolle.
4. Verwenden Sie den Anschlagring „TF Adaptive" auf Ihrem »Apex Position«-Modus.
5. Bestimmen sie er Kanalgröße und Feilenmaßes (siehe Tabelle 1 Angabe Feilengröße):
   - Kleine Kanäle (S0) – Beginnen Sie mit der Lehre. Wenn Sie die Arbeitslänge nicht mit einer Feile der Größe 15 erreichen können, ist dies das Kanalmaß. Wenn Sie eine Feile der Größe 15 bis zur Arbeitslänge vorschieben können, gehen Sie zum Kleinen Kanal Tabelle.
   - Mittel-Großen Kanälen (M0 – L0) – Verwenden Sie eine 15 K-Feile. Führen Sie Ihre Feile bis zur Lehre vor. Sobald die Lehre erreicht wurde, notieren Sie die Kanalgröße. Wenn die Lehre nicht erreicht wurde, gehen Sie zum Kleinen Kanal Tabelle.
6. Füllen Sie die Pulpakammer mit NaOCl (Natriumhypochlorit) oder 17% EDTA, ein, und stellen sicher, dass die Feile beim Eindringen in den Kanal dreht.
7. Schieben Sie die Feile in den Kanal bis zum ersten eingravierten Steg, bis die Arbeitslänge erreicht ist.
8. Wischen Sie die Feile ab. Führen Sie Spülflüssigkeit in die Pulpakammer ein und bestätigen Sie die Kanalpatenz mit einer Handfeile.
9. Wiederholen Sie die Schritte 7 und 8 mit den Formern (Shaper Files) in aufsteigender numerischer Reihenfolge bis zur Arbeitslänge.
10. Wiederholen S

Printed by SUSY.GARCIA on 08 Nov 2022, at 08:30:20 am.

## nl - NEDERLANDS

**TF™ ADAPTIVE**

## no - NORSK

**TF™ ADAPTIVE**

Endodontiske rotasjons- og håndfiler

## fi - SUOMI

**TF™ ADAPTIVE**

## pt - PORTUGUÊS

**TF™ ADAPTIVE**

## pl - POLSKI

**TF™ ADAPTIVE**

## ru - РУССКИЙ

**TF™ ADAPTIVE**

## ro - ROMÂNĂ

**TF™ ADAPTIVE**

## hu - MAGYAR

**TF™ ADAPTIVE**

## sk - SLOVENSKÝ

**TF™ ADAPTIVE**

POSTED, 11 May 2022, DMC-DFU-REL

Printed by SUSY.GARCIA on 08 Nov 2022, at 08:30:20 am.

7. Pomalu posouvejte sondu pryč. SMT-sondu RC1 zabere komutátorům pohybovat kyvným pohybem nahoru, dolů a do stran, zatímco se vyvíjí. Pokud se sonda setkává s odporem, ne tlačte ji dovnitř. Pomalu ji vytáhněte a zkuste to znovu.
8. Otřete sondu. Použijte čistou sterilní gázu, pro zvlhčení ve vodě a mírně se ujistěte, že je gázová podložka dostatečně pevná, aby se sonda dobře čistila. Vyčistěte sondu, když se vyvíjí a po vyvinutí. Opakujte vyvíjení a čištění, dokud se sonda nevyvine.
9. Opakujte kroky 7 a 8 v pořadném, chronologickém sekvenci, až bude sondu zcela vyvinutá.
10. Kroky 7 a 8 opakujte až tříkrát pro jednotlivé SMT-sondy RC1. Kyvný pohyb sondy pomůže vyvinout sondu. Pokud dosáhnete maximálního vyvinutí, ukončete vyvíjení sondy.
11. Pokud SMT-sondy RC1 nevyvinou dostatečně, vyvíjení ukončete. Sondy RC1 by neměly být vyvinuty déle.
12. Pokud chcete vyvinout. Postupujte podle pokynů výrobce.

**Tabulka 1. – Referenční tabulka velikostí přístroje:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| MAC 2 XL | SMS 420 XL | SMS 420 XL | SMS 450 XL |
| SMS 420 XL Ultra | ML 1420 XL | ML 1420 XL | ML 1420 XL |

**Poznámka:**
Kyvnému pohybu se zamezí nevyvinutí pro přístroj. Je nepodmínečně nutné, aby byl sondy vyvinovaný kdykoli zvolili, jinak nebudeme schopni zajistit maximální a bezpečné vyvinutí. Je také nepodmínečně nutné vyvinout sondy bezprostředně po jejich použití.

**PŘÍPRAVA A ČIŠTĚNÍ A STERILIZACE**
**Pokyny k použití**
Zkontrolujte, zda nejsou v balení žádné známky poškození. Zkontrolujte, zda jsou sterilní balení neporušená. Pokud je balení poškozené, nepoužívejte jej. Otevřete sterilní balení a vyjměte sterilní sondu. Zkontrolujte, zda je sterilní sonda neporušená. Pokud je sterilní sonda poškozená, nepoužívejte ji. Sterilní sondu lze použít pouze jednou.

**SLEDOVÁNÍ PRODUKTU**
Zaznamenejte sterilní sondu do dokumentace, zaznamenejte datum a jméno pacienta, a zaznamenejte číslo šarže a sériové číslo. Pokud je dokumentaci nezaznamenáno, je nutné sledovatelnost v dokumentaci ručně zaznamenat, jinak nebude možné sledovatelnost zajistit.

**UKONČENÍ ŽIVOTNOSTI**
Po použití sterilní sondu zlikvidujte. Sterilní sondu nepoužívejte znovu. Sterilní sondu lze použít pouze jednou.

**KONTRAINDIKACE**
Neznámy.

**VAROVÁNÍ**
1. Ujistěte se, že sondy jsou vyvinuté. Pokud sondy nejsou vyvinuté, nemusí být schopné zajistit maximální a bezpečné vyvinutí. Je nutné vyvinout sondy bezprostředně po jejich použití.
2. Nepoužívejte poškozené sterilní sondy. Sterilní sondy lze použít pouze jednou.
3. Vyvinutí sondy by mělo být v souladu s pokyny výrobce. Nesprávné vyvinutí může ovlivnit výsledky.
4. Sondy nepoužívejte, pokud jsou po vyvinutí zbytky. Pokud po vyvinutí zůstanou zbytky, sondy nepoužívejte.
5. Sondy nepoužívejte, pokud jsou po vyvinutí zbytky. Pokud po vyvinutí zůstanou zbytky, sondy nepoužívejte.

**BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ**
**PŘÍPRAVA:** Sterilní sondy jsou dodávány v sterilním balení a nejsou k dispozici v sterilním stavu.
- Zajistěte, aby byl sterilní sterilizační balení neporušené a nebyl poškozený. Pokud je sterilní balení poškozené, nepoužívejte jej.
- Zajistěte, aby byl sterilní sterilizační balení neporušené a nebyl poškozený. Pokud je sterilní balení poškozené, nepoužívejte jej.
- Sterilní sondy lze použít pouze jednou.
- Po použití sterilní sondu zlikvidujte. Sterilní sondy nepoužívejte znovu

Printed by SUSY.GARCIA on 08 Nov 2022, at 08:30:20 am.

- Поставете артикулите в плик за стерилизация, който е разрешен от FDA и/или отговаря на изискванията на ISO 11607/DIN 58953-7.
- Могат да се използват следните цикли на стерилизация с влажна топлина:
    - Стерилизационен цикъл с гравитационна стерилизация при 121°C (250°F) за 30 минути, следван от 30 минути време на сушене.
    - Стерилизационен цикъл с предварителен вакуум при 132°C (270°F) за 4 минути, следван от 20 минути време на сушене.

Проверете плика за повреди и ако установите такива, не използвайте продукта, тъй като стерилността му може да е нарушена. Опаковайте повторно продуктите и повторете стерилизационната процедура.

**СЪХРАНЕНИЕ И ИЗХВЪРЛЯНЕ**
След стерилизация поставете пликовете с пилите на сухо и тъмно място. Спазвайте инструкциите на производителя на плика за условията на съхранение и максималното време на съхранение. Спазвайте местните и националните разпоредби за начина на изхвърляне.

**ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ**
Горните инструкции са одобрени от Kerr Corporation. Всяко отклонение на денталния лекар/потребителя от инструкциите, предоставени по-горе, се прави на Ваша собствена отговорност. Kerr Corporation няма да е в състояние да отговаря на искания за възстановяване на суми или замени по гаранцията за продукти, с които не е било боравено или не са били подложени на повторна обработка съгласно горните инструкции

**ОПИСАНИЕ НА СИМВОЛИТЕ**
**1.** Гравитационна стерилизация Стерилизирайте в парен стерилизатор (автоклав) при 121°C (250°F).
**2.** С предварителен вакуум Стерилизирайте в парен стерилизатор (автоклав) при 132°C (270°F). **3.** Ултразвукова вана **4.** Медицинско изделие

Пълно обяснение на символите, използвани върху опаковките на Kerr, можете да намерите на:
**http://www.kerrdental.com/symbols-glossary**

# hr - HRVATSKI

**TF™ ADAPTIVE**
Endodontski rotacijski i ručni strugači

**OPĆE INFORMACIJE**
Endodontski rotacijski i ručni strugači upotrebljavaju se za oblikovanje i čišćenje korijenskog kanala tijekom endodontskog liječenja. Strugači su dostupni u pakiranjima za ponovno punjenje ili kao asortiman.

**SASTAV PROIZVODA**
Endodontski rotacijski strugači sadržavaju mjed, nehrdajući čelik, nikal-titanij i stoper od silikona koji ne sadržava lateks. Ručni strugači sadržavaju nehrdajući čelik, polieterimid i stoper od silikona koji ne sadržava lateks.

**INDIKACIJE ZA UPORABU**
Endodontski rotacijski i ručni strugači instrumenti su koji služe za oblikovanje, čišćenje i povećavanje korijenskih kanala.

**KONTRAINDIKACIJE**
Nema poznatih.

**UPOZORENJA**
- Endodontski rotacijski strugači jednokratni su proizvodi. Bacite nakon svake uporabe. Nemojte ponovno upotrebljavati zbog opasnosti od unakrsne kontaminacije ili pucanja.
- Svi instrumenti su nesterilni i potrebno ih je očistiti i sterilizirati prije svake uporabe.
- Ovi proizvodi ne smiju se upotrebljavati na pojedincima koji su osjetljivi na mjed, nikal-titanij ili nehrdajući čelik.
- Pri uporabi ovih instrumenata tijekom zahvata na korijenskim kanalima preporučuje se uporaba gumene plahtice kako bi se izbjegla slučajna aspiracija ili gutanje.
- Kod kanala s izraženom ili oštrom apikalnom zakrivljenošću potrebno je obratiti dodatnu pažnju zbog povećanog rizika od odvajanja strugača.

**MJERE OPREZA**
- Ovaj bi proizvod trebali upotrebljavati kvalificirani stomatolozi na općoj populaciji pacijenata.
- Određivanje referentne radne duljine s pomoću endoskopskog stopera od iznimne je važnosti kako bi se osigurao ispravni rad s instrumentima.
- Endodontski rotacijski strugači osmišljeni su za uporabu na nasadniku smanjene brzine. Prije uporabe osigurajte da je endodontski rotacijski strugač čvrsto pričvršćen na nasadnik.
- Ako upotrebljavate ručne strugače, osigurajte pravocrtni pristup i nemojte na silu uvoditi strugač u kanal jer se strugač može odvojiti, zaglaviti ili uzrokovati prijenos.
- Strugači TF Adaptive osmišljeni su za uporabu s proizvodima elements™ e-motion i elements™ motor.

**NUSPOJAVE**
Sve ozbiljne incidente povezane s ovim medicinskim proizvodom prijavite proizvođaču i nadležnom tijelu u državi u kojoj se korisnik i/ili pacijent nalazi.

**UPUTE KORAK-PO-KORAK**

**Tehnika rada s instrumentima TF™ Adaptive:**
1. Pronađite otvore kanala tako da vam je omogućen pravocrtni pristup i osigurajte prohodnost s pomoću ručnih strugača K-Files.
2. Počnite s tehnikom rada s instrumentima uporabom uređaja za koronalno oblikovanje dok ne osjetite otpor.
3. Osigurajte radnu duljinu s pomoću strugača K-Files, endometra i rendgenskim snimkama po potrebi.
4. Upotrijebite postavku „TF Adaptive" na vašim proizvodima elements™ e-motion motor ili elements™ motor.
5. Određivanje veličine kanala i slijeda strugača (veličinu strugača potražite u Tablici 1.):
    - Mali kanali (SM) – ako ne možete s pomoću osjeta dodira uvesti strugač #15 K-File do radne duljine, smatra se da je kanal male veličine. Upotrijebite paket male veličine (jedna obojena traka) i instrumente prema redoslijedu navedenom u nastavku.
    - Srednji/veliki kanali (ML) – ako je strugač #15 K-File s na dodir labav, smatra se da je kanal srednje velik / velik. Upotrijebite srednje veliki / veliki paket (dvije obojene trake) i instrumente prema redoslijedu navedenom u nastavku.
6. Pobrinite se da je komora pulpe spunjena NaOCl (natrijevim hipokloritom) ili 17%-tnim EDTA-om i pobrinite se da se strugač okreće dok počinjete s radom na kanalu.
7. Kontinuiranim preciznim pokretom uvodite zeleni paket (SM1 ili ML1) dok strugačem ne zahvatite dentin i zatim potpuno izvucite strugač iz kanala. Nemojte apikalno primjenjivati silu. Nemojte kratko dodirivati.
8. Obrišite žljebove. Uvedite sredstvo za ispiranje u komoru pulpe i osigurajte prohodnost kanala s pomoću strugača #15 K-File.
9. Ponovite korake 7 i 8 s pomoću strugača s kojim ste započeli dok ne postignete potrebnu duljinu.
10. Ponovite korake 7 i 8 sa žutim paketom SM2 ili ML2 dok strugačem ne dosegnete radnu duljinu. Ako je željena apikalna veličina dosegnuta, slijed je dovršen.
11. Za veće apikalne veličine, ponovite korake 7 i 8 s crvenim paketom SM3 ili ML3 dok strugač ne dosegne radnu duljinu.
12. Ispunite: pridržavajte se preporučene tehnike ispunjavanja.

**Tablica 1. – Tablica referentnih veličina strugača:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| MALI (SM) | SM1: br. 20/ .04 | SM2: br. 25/ .06 | SM3: br. 35/ .04 |
| SREDNJE VELIČINE / VELIKI (ML) | ML1: br. 25/ .08 | ML2: br. 35/ .06 | ML3: br. 50/ .04 |

**Napomena:**
Preporučene tehnike služe kao smjernice za uobičajene slučajeve. Od iznimne je važnosti da se uvijek primjenjuje klinička prosudba, izvršavaju prikladna podešavanja postavki i provode dodatne sigurnosne mjere po potrebi za svaki pojedinačni slučaj.

**UPUTE ZA ČIŠĆENJE I STERILIZACIJU**
**NAPOMENA:**
Endodontski rotacijski instrumenti nesterilni su proizvodi za jednokratnu uporabu i potrebno ih je očistiti i sterilizirati prije svake uporabe.
Ručni strugači mogu se upotrijebiti najviše pet (5) puta i moraju se očistiti i sterilizirati prije prve uporabe i nakon svake uporabe na pacijentu.
- Proizvođač medicinskog proizvoda potvrdio je da su upute pružene u odjeljku „Upute za čišćenje i sterilizaciju" odgovarajuće za pripremu medicinskog proizvoda za uporabu.
- Zdravstvene ustanove odgovorne su za kalibraciju opreme za sterilizaciju i obuku osoblja o sprječavanju infekcije i sterilizaciji u skladu s uputama proizvođača.

**Čišćenje**
1. Postavite sve instrumente sa silikonskim stoperima u uređaj za ultrazvučno čišćenje s enzimskom otopinom za bolničku uporabu na sobnoj temperaturi i pritom pazite da su svi proizvodi u potpunosti uronjeni. Pustite da uređaj za ultrazvučno čišćenje radi barem 10 minuta.
2. Ako je vidljiva kontaminacija, ponovite korake čišćenja dok kontaminacija ne nestane.
3. Ostavite proizvode da se osuše na zraku na čistoj, jednokratnoj krpi koja ne ostavlja vlakna.
4. Provjerite jesu li vidljiva kakva oštećenja na strugačima. Odložite strugače u otpad ako su vidljivi tragovi izobličenja, pucanja, fraktura, korozije, oštećenja na dršci, promjene koda boje ili oznake veličine. Odložite svaki proizvod s nedostacima u otpad.

**Sterilizacija**
**NAPOMENA:** nemojte sterilizirati endodontske rotacijske strugače u jedinici za kemijsku sterilizaciju jer bi mogli korodirati.
- Postavite predmete u vrećicu za sterilizaciju koju je odobrila Američka agencija za hranu i lijekove (FDA) i/ili koja je u skladu s normom ISO 11607/DIN 58953-7.
- Moguće je upotrijebiti sljedeće cikluse sterilizacije vlažnom toplinom:
    - Ciklus za sterilizaciju strujećom vodenom parom pri 121 °C (250 °F) u trajanju od 30 minuta, nakon čega slijedi razdoblje sušenja od 30 minuta.
    - Ciklus za predvakuumsku sterilizaciju pri 132 °C (270 °F) u trajanju od 4 minute, nakon čega slijedi razdoblje sušenja od 20 minuta.

Provjerite postoje li na vrećici oštećenja, ako su vidljiva, nemojte upotrebljavati proizvod jer time može biti narušena sterilnost proizvoda. Ponovno postavite proizvod u ambalažu i ponovite postupak sterilizacije.

**SKLADIŠTENJE I ODLAGANJE**
Nakon sterilizacije postavite vrećice koje sadržavaju strugače na suho i mračno mjesto. Pridržavajte se uputa proizvođača vrećice s obzirom na uvjete za skladištenje i maksimalno vrijeme skladištenja. Pridržavajte se lokalnih i nacionalnih propisa za odlaganje u otpad.

**ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI**
Navedene upute odobrilo je društvo Kerr Corporation. Bilo kakvo odstupanje stomatologa/korisnika od navedenih uputa izvršava se na vlastitu odgovornost. Društvo Kerr Corporation neće se obazirati na zahtjeve za povratom sredstava ili za razmjenom kao posljedica jamstva za bilo koji proizvod kojim nije rukovano ili koji nisu ponovno obrađeni u skladu s navedenim uputama.

**OPIS SIMBOLA**
**1.** Sterilizacija strujećom vodenom parom Može se sterilizirati u uređaju za sterilizaciju parom (autoklavu) pri 121 °C (250 °F).
**2.** Predvakuumska sterilizacija Može se sterilizirati u uređaju za sterilizaciju parom (autoklavu) pri 132 °C (270 °F).
**3.** Ultrazvučna kupka **4.** Medicinski proizvod

Potpuni opis simbola upotrijebljenih na ambalaži tvrtke Kerr nalazi se na:
**http://www.kerrdental.com/symbols-glossary**

# ja - 日本語

**TF™ ADAPTIVE**
歯内ロータリーファイルとハンドファイル

**一般情報**
歯内ロータリーファイルとハンドファイルは、歯科治療において根管の形成と洗浄に使用されます。ファイルは再注入パックまたは詰め合わせパックで提供されます。

**製品の構成材料**
歯内ロータリーファイルには、真鍮、ステンレススチール、ニッケルチタン、およびラテックスフリーのシリコーンストッパーが含まれています。ハンドファイルには、ステンレススチール、ポリエーテルイミド、およびラテックスフリーのシリコーンストッパーが含まれています。

**用途**
歯内ロータリーファイルおよびハンドファイルは、根管を成形、洗浄、拡張するために使用される器具です。

**禁忌**
知見なし。

**警告**
- 歯内ロータリーファイルは単回使用製品です。使用後は必ず破棄してください。二次汚染や破損の危険性があるため、再使用しないでください。
- すべてのファイルは非滅菌であるため、使用前に洗浄および滅菌する必要があります。
- これらの製品は、真鍮、ニッケルチタン、ステンレススチールに対するアレルギーのある方には使用しないでください。
- 根管の処置のためにこれらの器具を使用する場合は、偶発的な吸引または摂取を回避するためにラバーダムの使用をお奨めします。
- 大きくあるいは急角度で根尖湾曲した根管ではファイル分離のリスクが高まるため、一層の注意が必要です。

**使用上の注意**
- 本製品は、資格のある歯科専門職によって、一般の患者集団を対象に使用されます。
- 適切に器具を使用するには、歯内ストップ(留め)で基準作業長を決定することが不可欠です。
- 歯内ロータリーファイルは、低速ハンドピースで使用することを前提に作られています。使用する前に、歯内ロータリーファイルがハンドピースにしっかりと取り付けられていることを確認してください。
- ハンドファイルを使用するときは、ファイルが誤離したり、突き刺さったり、トランスポーテーションが生じる可能性があるため、ストレートラインアクセスを確保し、ファイルを根管に無理に挿入しないでください。
- TF Adaptiveファイルは、elements™ e-motionおよびelements™ motorで使用するように設計されています。

**有害事象**
この医療機器で重大な事故が発生した場合は、製造元およびユーザーおよび/または患者が居住する国の所轄当局に報告してください。

**使用方法**

**TF™ Adaptive器具技法:**
1. ストレートラインアクセスを使用して根管口を見つけ、ハンドK-Filesで穿通性を確保します。
2. 歯冠シェイパーを、抵抗を感じるところまで持っていき、器具技法を開始します。
3. 必要に応じて、K-Files、根管長測定器、およびX線撮影を使用して作業長を設定します。
4. お使いのelements™ e-motion motorまたはelements™ motorで「TF Adaptive」設定を使用します。
5. 根管サイズとファイルシーケンスの決定(ファイルサイズについては表1を参照):
    - 小根管(SM):触覚を使用し、#15 K-Fileを使用して作業長まで進めないことが確認された場合、根管は小サイズです。小型パック(1本のカラーバンド)と器具を下記の順番で使用します。
    - 中/大根管(ML):触覚を使用し、#15 K-Fileが緩んでいることが確認された場合、根管は中/大サイズです。中/大型パック(2本のカラーバンド)と器具を下記の順番で使用します。
6. 歯髄腔がNaOCl(次亜塩素酸ナトリウム)または17% EDTAで満たされており、根管をはめ込むときにファイルが回転していることを確認します。
7. ファイルが象牙質にかみ合うまで、緑(SM1またはML1)を1回の動作でゆっくり前に進めたら、根管からファイルを完全に引き出します。根尖に無理に押し込まないでください。つつかないでください。
8. 溝を拭き取ります。髄腔室に洗浄剤を注入供給し、#15 K-Fileで根管の穿通性を確認します。
9. 作業長に達するまで、開始したファイルを使用して手順7と8を繰り返します。
10. ファイルが作業長に達するまで、黄色のSM2またはML2で手順7と8を繰り返します。必要な根尖サイズが得られたらシーケンスは完了です。
11. 根尖のサイズがさらに大きい場合は、ファイルが作業長に達するまで、赤色のSM3またはML3で手順7と8を繰り返します。
12. 充填:必要な充填技法に従ってください。

**表1.ファイルサイズの一覧表:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 小(SM) | SM1:#20/.04 | SM2:#25/.06 | SM3:#35/.04 |
| 中/大(ML) | ML1:#25/.08 | ML2:#35/.06 | ML3:#50/.04 |

**注:**
提案された技法は、平均的なケースのガイドラインです。常に臨床判断を下し、適切な設定調整を行い、個々の症例の要件に基づいてさらなる安全対策を実施することが不可欠です。

**洗浄および滅菌に関する指示**
**注:**
歯内ロータリーファイルは非滅菌の単回使用製品であるため、使用前に洗浄および滅菌する必要があります。
ハンドファイルは最大5回まで使用できます。最初の使用前および患者の治療の後は毎回、洗浄および滅菌する必要があります。
- 「洗浄および滅菌に関する指示」セクションに記載されている説明は、医療機器を再利用する準備ができるものとして、医療機器製造元により確認されています。
- 医療施設は、製造元の指示に従って、滅菌装置の較正、および感染管理と滅菌に関するスタッフのトレーニングを行う責任があります。

**クリーニング**
1. シリコーンのストップとともにすべてのファイルを常温の医療用酵素溶液の入った超音波洗浄器に置き、器具全体が完全に浸漬されていることを確認します。超音波洗浄器を最低10分間稼働させます。
2. 目に見える汚れがある場合は、目に見える汚れがなくなるまでクリーニング手順を繰り返します。
3. きれいな使い捨てのリントフリークロスの上で器具を空気乾燥させます。
4. ファイルに損傷がないか調べます。変形、破損、破砕、腐食、ハンドルの損傷、カラーコードやサイズのマーキングの消失が確認された場合は、ファイルを廃棄してください。欠陥のある製品は廃棄してください。

**滅菌**
**注:** 腐食する可能性があるため、歯内ロータリーファイルを化学滅菌ユニットで滅菌しないでください。
- FDAの認可を受けた、および/またはISO 11607/DIN 58953-7準拠の滅菌用パウチにファイルを置いてください。
- 以下の湿式加熱滅菌サイクルを使用できます:
    - 重力置換滅菌サイクル、121 °C (250 °F)で30分間実施した後に30分間乾燥。
    - プレバキューム滅菌サイクル、132 °C (270 °F)で4分間実施した後に20分間乾燥。

パウチに損傷がないかどうかを調べます。見つかった場合は、製品の滅菌が損なわれる可能性があるため、その製品を使用しないでください。製品を再包装し、滅菌手順を繰り返します。

**保管と処分**
滅菌の後、ファイルが入ったパウチを乾燥した暗い場所に置きます。保管条件と最大保管期間については、パウチ製造元の指示に従ってください。地域や国家の規則に従い廃棄してください。

**免責条項**
上記の指示は、Kerr Corporationにより検証されています。歯科医療従事者/ユーザーが上記の手順とは異なる手順を実行する場合は、自己責任で行ってください。Kerr Corporationは、上記の手順に従って処理または再処理されていない製品について、保証の下で払い戻しまたは交換の要求には応じないものとします。

**記号の説明**
**1.** 121 °C (250 °F)の蒸気滅菌器(オートクレーブ)にて重力置換滅菌可能。
**2.** 132 °C (270 °F)の蒸気滅菌器(オートクレーブ)にてプレバキューム滅菌可能。
**3.** 超音波槽 **4.** 医療機器

Kerrパッケージに使用されている記号の詳細説明は次を参照してください:
**http://www.kerrdental.com/symbols-glossary**

# ko - 한국어

**TF™ ADAPTIVE**
근관치료용 확대 및 핸드 파일

**일반 정보**
근관 치료 중 근관 형성 및 청소를 위해 근관치료용 확대 파일과 핸드 파일을 사용합니다. 파일은 리필 또는 종합 팩으로 제공됩니다.

**제품 구성**
근관치료용 확대 파일에는 황동, 스테인리스 스틸, 니켈-티타늄 및 라텍스 프리 실리콘 마개가 포함되어 있습니다. 핸드 파일에는 스테인리스 스틸, 폴리에테르이미드 및 라텍스 프리 실리콘 마개가 포함되어 있습니다.

**용도**
근관치료용 확대 및 핸드 파일은 근관을 형성, 청소 및 확대하는 데 사용하는 기구입니다.

**금기 사항**
알려진 바 없음.

**경고**
- 근관치료용 확대 파일은 일회용 제품입니다. 한 번 사용한 후에는 폐기하십시오. 교차 오염 및 파손의 위험이 있으므로 재사용하지 마십시오.
- 모든 파일은 비멸균 제품이므로 사용하기 전에 세척 및 멸균해야 합니다.
- 이러한 제품은 황동, 니켈-티타늄 또는 스테인리스 스틸에 민감하게 반응하는 대상자에게 사용하지 마십시오.
- 이러한 기구를 사용하여 근관 시술을 수행할 때는 실수로 흡입하거나 섭취하지 않도록 고무 댐을 사용하는 것이 좋습니다.
- 치근의 만곡이 심하거나 갑작스럽게 변하는 근관에서는 파일 분리 위험이 높아지므로 추가적인 주의가 필요합니다.

**주의사항**
- 이 제품은 자격을 갖춘 치과 전문가가 일반 환자들에게 사용하도록 고안되었습니다.
- 올바른 근관 성형을 위해서는 반드시 멈춤 장치를 사용하여 기준 작업 길이를 결정해야 합니다.
- 근관치료용 확대 파일은 저속 핸드피스와 함께 사용해야 합니다. 사용하기 전에 근관치료용 확대 파일이 핸드피스에 단단히 부착되어 있는지 확인하십시오.
- 핸드 파일을 사용할 때 직선 진입로를 확보하고 파일이 분리되거나 막히거나 근단 변이를 형성할 수 있으므로 파일을 근관에 강제로 밀어 넣지 마십시오.
- TF Adaptive 파일은 elements™ e-motion 및 elements™ motor와 함께 사용하도록 고안되었습니다.

**부작용**
이 의료 기기의 사용과 관련하여 심각한 사고가 발생하는 경우 제조업체와 사용자 및/또는 환자가 거주하는 국가의 관할 기관으로 신고하십시오.

**단계별 지침**

**TF™ Adaptive 근관 성형 기법:**
1. 직선 진입로를 사용하여 근관 구멍을 찾고 핸드 K-Files로 개방합니다.
2. 치관부 성형 기구에 저항을 주어 성형 기법을 시작합니다.
3. 필요에 따라 K-Files, 전자 근관장 측정기 및 방사선 사진을 사용하여 작업 길이를 설정합니다.
4. elements™ e-motion motor 또는 elements™ motor에서 "TF Adaptive"설정을 사용합니다.
5. 근관 크기 및 파일 순서 결정(파일 크기는 표 1 참조):
    - SM(소형 근관) – 촉각을 통해서 #15 K-File을 사용하여 작업 길이까지 전진할 수 없다고 느끼는 경우 근관은 소형입니다. 아래와 같이 소형 팩(한 개 색상 밴드)과 기기를 순서대로 사용하십시오.
    - 중형/대형 근관(ML) – 촉각을 통해서 #15 K-File이 느슨하다고 느끼는 경우 근관 크기는 중형/대형입니다. 아래와 같이 중형/대형 팩(두 개 색상 밴드)과 기기를 순서대로 사용하십시오.
6. 치수강에 NaOCl (차아염소산나트륨) 또는 17% EDTA가 채워져 있는지 확인하고 근관과 맞물릴 때 파일이 회전하는지 확인합니다.
7. 파일이 상아질과 맞물릴 때까지 한 번의 동작으로 녹색 부분(SM1 또는 ML1)을 천천히 전진시킨 다음 파일을 근관에서 완전히 빼냅니다. 치근에 힘을 주지 마십시오. 쪼지 마십시오.
8. 플루트를 닦으십시오. 치수강에 세척제를 넣고 #15 K-File로 근관이 열린 것을 확인합니다.
9. 작업 길이에 도달할 때까지 사용 중인 파일로 7, 8 단계를 반복하십시오.
10. 파일이 작업 길이에 도달할 때까지 노란색 SM2 또는 ML2로 7, 8 단계를 반복하십시오. 원하는 치근 크기에 도달하면 시퀀스가 완료됩니다.
11. 치근 크기가 큰 경우 파일이 작업 길이에 도달할 때까지 빨간색 SM3 또는 ML3으로 7, 8 단계를 반복하십시오.
12. 밀폐: 선호하는 밀폐 기술을 따르십시오.

**표 1. -파일 크기 참조 차트:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 소형(SM) | SM1: #20/.04 | SM2: #25/.06 | SM3: #35/.04 |
| 중형/대형(ML) | ML1: #25/.08 | ML2: #35/.06 | ML3: #50/.04 |

**참고:**
제안된 기법은 평균적인 사례에 대한 지침입니다. 반드시 임상적 판단에 따라 적합한 설정을 조정해야 하고 각각의 케이스에 필요한 추가 안전 조치를 시행해야 합니다.

**세척 및 멸균 지침**
**참고:**
근관치료용 확대 파일은 비멸균 제품이고 일회용이며 사용하기 전에 반드시 세척 및 멸균해야 합니다.
핸드 파일은 최대 5회까지 사용할 수 있으며 처음 사용하기 전과 각 환자 치료 후에 반드시 세척하고 살균해야 합니다.
- "세척 및 멸균 지침" 섹션에 제공된 지침에 따라 사용 할 의료 기기를 준비할 수 있다는 것이 의료 기기 제조업체에 의해 검증되었습니다.
- 의료 시설은 제조업체의 지침에 따라 멸균 장비의 교정과 감염 관리 및 멸균에 관한 직원 교육에 책임이 있습니다.

**세척**
1. 실리콘 마개가 있는 모든 파일을 상온의 병원용 효소 용액이 담겨진 초음파 세척기에 넣고 모든 기구가 완전히 잠겼는지 확인합니다. 초음파 세척기를 최소 10분 동안 작동시킵니다.
2. 오염이 보이면 그 부분이 보이지 않을 때까지 세척 단계를 반복하십시오.
3. 보풀 없는 깨끗한 일회용 천에 올려 놓고 제품을 자연 건조시킵니다.
4. 파일에 손상된 흔적이 있는지 확인합니다. 변형, 파손, 균열, 부식, 핸들 손상, 색상 코드 또는 크기 표시의 손상을 눈으로 확인할 수 있는 경우 파일을 폐기하십시오. 결함이 있는 제품은 모두 폐기하십시오.

**멸균**
**참고:** 화학 살균 장치에서 근관치료용 확대 파일을 살균하지 마십시오. 부식될 수 있습니다.
- FDA 승인 및/또는 ISO 11607/DIN 58953-7을 준수하는 멸균 파우치에 제품을 넣으십시오.
- 다음과 같은 습열 멸균 주기를 사용할 수 있습니다:
    - 중력 배기 멸균 주기: 121°C(250°F)에서 30분간 멸균한 후 30분간 건조.
    - 사전 진공 멸균 주기: 132°C(270°F)에서 4분간 멸균한 후 20분간 건조.

파우치의 손상 여부를 검사하고 손상이 발견된 경우 제품의 멸균 상태가 손상될 수 있으므로 제품을 사용하지 마십시오. 제품을 재포장하고 멸균 절차를 반복합니다.

**보관 및 폐기**
멸균 후, 파일이 들어 있는 파우치를 건조하고 어두운 곳에 보관하십시오. 보관 조건 및 최대 보관 시간은 파우치 제조업체의 지침을 따르십시오. 폐기는 지역 및 국가 규정을 따르십시오.

**면책 선언**
위에 제공된 지침은 Kerr Corporation에 의해 검증되었습니다. 치과 전문가/사용자가 위에 제공된 지침과 다르게 제품을 사용할 경우 스스로 책임을 부담해야 합니다. Kerr Corporation은 위의 지침에 따라 처리 또는 재처리되지 않은 제품에 대해서는 보증에 의한 환불 또는 교환 요청을 처리할 수 없습니다.

**기호 설명**
**1.** 중력 배기식 121°C(250°F)에서 증기 멸균기(고압 멸균)에 멸균 가능. **2.** 사전 진공식 132°C(270°F)에서 증기 멸균기(고압 멸균)에 멸균 가능. **3.** 초음파 수조 **4.** 의료 기기

Kerr 포장에 사용된 기호에 대한 자세한 설명은
**http://www.kerrdental.com/symbols-glossary**를 참고하십시오.

# zh - 简体中文

**TF™ ADAPTIVE**
牙髓旋转锉和手锉

**一般信息**
牙髓旋转锉和手锉在根管治疗中用于牙根管塑形和清洗。锉包装分为补充装和混合装。

**产品组件**
牙髓旋转锉包含黄铜、不锈钢、镍钛和不含乳胶的硅胶止动片。手锉包含不锈钢、聚醚酰亚胺和不含乳胶的硅胶止动片。

**适应症**
牙髓旋转锉和手锉是用于牙根管塑形、清洗和扩大的器械。

**禁忌症**
无已知禁忌症。

**警告**
- 牙髓旋转锉为一次性使用产品。每次使用后应丢弃。请勿重复使用以避免交叉污染和破裂风险。
- 所有锉均为非无菌,因此在使用之前必须进行清洁和灭菌。
- 请勿将这些产品用于对黄铜、镍钛或不锈钢过敏的个人。
- 使用这些器械进行牙根管程序时,推荐使用橡皮障,以避免意外吸入或吞下。
- 如果根管根尖存在严重或极度弯曲,锉分裂的风险随之增加,因此应格外注意。

**注意事项**
- 本产品供有资质的牙科专业人士在一般患者人群中使用。
- 必须使用根管垫圈确定参考工作长度,从而确保恰当的器械预备。
- 牙髓旋转锉适合与低速手持件配合使用。使用之前,请确保牙髓旋转锉安全牢固地连接到手持件。
- 使用手锉时须确保直线入路,请勿将锉强行深入根管,因为这样可能导致根管分裂、堵塞或发生偏移。
- TF Adaptive 锉设计为与 elements™ e-motion 和 elements™ motor 配合使用。

**不良事件**
如果在使用本医疗器械时发生严重事件,请向制造商和用户和/或患者所在国家/地区的主管部门报告。

**分步说明**

**TF™ Adaptive 器械预备技术:**
1. 首先通过直线入路定位根管口,然后使用手动 K-Files 通畅根管。
2. 通过牙冠开孔器建立根管抵抗形态,开始器械预备技术。
3. 按需使用 K-Files、根尖定位器和射线照片确立工作长度。
4. 使用 elements™ e-motion 机或 elements™ motor 上的"TF Adaptive"设置。
5. 确定根管长度和锉顺序(请参阅表 1. 查看锉尺寸):
    - 较短根管(SM)— 借助手感法,如果使用 #15 K-File 无法推进到工作长度,则为较短根管。按以下所示顺序使用较小包装(单色带)和器械。
    - 中等长度/较长根管(ML)— 借助手感法,如果使用 #15 K-File 可宽松进入根管,则为中等长度/较长根管。按以下所示顺序使用中等/较大包装(双色带)和器械。
6. 确保牙髓腔充满 NaOCl(次氯酸钠)或 17% 的 EDTA,并确保锉旋转接触根管。
7. 借助单控运动模式缓慢推进绿色锉(SM1 或 ML1),直到锉接触牙本质,然后将锉从根管中完全取出。请勿沿根尖施加力。请勿来回啄拉。
8. 取掉锉槽。将冲洗剂注入牙髓腔,并通过 #15 K-File 确认根管通畅。
9. 使用您开始使用的锉重复步骤 7 和 8,直到达到工作长度。
10. 使用黄色锉 SM2 或 ML2 重复步骤 7 和 8,直到锉达到工作长度。如果获得理想的根尖尺寸,则结束锉顺序程序。
11. 对于较大的根尖尺寸,使用红色锉 SM3 或 ML3 重复步骤 7 和 8,直到锉达到工作长度。
12. 充填:请遵循首选的充填技术。

**表 1.- 锉尺寸参照表:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 较小 (SM) | SM1:#20/.04 | SM2:#25/.06 | SM3:#35/.04 |
| 中等/较大 (ML) | ML1:#25/.08 | ML2:#35/.06 | ML3:#50/.04 |

**注:**
建议的技术指南适用于一般应用场景。必须根据特定应用场景要求,始终运用临床判断,进行适当设置调整,并采取其他安全措施。

**清洁与灭菌说明**
**注:**
牙髓旋转锉为非无菌、一次性使用产品,因此在使用之前必须进行清洁和灭菌。
手锉最多可以重复使用五 (5) 次,并且必须在首次使用之前和每次治疗患者之后进行清洁和灭菌。
- "清洁和灭菌说明"部分中提供的说明已由本医疗器械制造商验证,能够准备符合既定用途的医疗器械。
- 医疗卫生机构负责根据制造商的说明对灭菌设备进行校准,并对工作人员进行感染控制和灭菌培训。

**清洁**
1. 在超声波清洗器内装入室温的医院级酶清洁剂,然后确保所有带硅胶止动片的锉完全浸入其中。运行超声波清洗器至少 10 分钟。
2. 如果存在任何可见污染,请重复清洁步骤,直到无可见污染。
3. 将器械放在干净的一次性无线布上,自然晾干。
4. 检查锉是否存在任何损坏迹象。如果观察到以下迹象:变形、破裂、断裂、腐蚀、手柄损坏、颜色或尺寸标记丢失,请丢弃锉刀。丢弃任何存在缺陷的产品。

**灭菌**
**注:** 请勿将牙髓旋转锉放置于化学灭菌装置中进行灭菌,因为锉可能被腐蚀。
- 将锉放置于经 FDA 认证和/或符合 ISO 11607/DIN 58953-7 标准的灭菌袋中。
- 可以采用以下湿热灭菌程序:
    - 重力置换灭菌程序:121°C(250°F) 下灭菌 30 分钟,然后干燥 30 分钟。
    - 预真空灭菌程序:132°C(270°F) 下灭菌 4 分钟,然后干燥 20 分钟。

检查灭菌袋是否存在任何损坏,如果发现破损,则该产品的灭菌效果无法保证,因此请勿使用该产品。重新包装产品并重复执行灭菌程序。

**储存和处置**
灭菌之后,将装有锉的灭菌袋放置于干燥阴暗处。关于灭菌袋储存条件和最长储存时间,请遵循灭菌袋制造商的说明。请遵循当地和国家/地区法规处置。

**免责条款**
以上提供的说明已由 Kerr Corporation 验证。请牙科专业人士/用户遵循上述提供的说明,否则后果自负。如果未按照上述说明处理或再加工的任何产品在保修期内请求退款或换货,Kerr Corporation 将不予受理。

**符号说明**
**1.** 重力置换式 可在 121°C (250°F) 的蒸汽灭菌器(高压灭菌器)中灭菌。**2.** 预真空可在 132°C (270°F) 的蒸汽灭菌器(高压灭菌器)中灭菌。**3.** 超声清洗器。**4.** 医疗器械。

有关 Kerr 包装上所用符号的完整说明,请参阅:
**http://www.kerrdental.com/symbols-glossary**

# zh-t - 中文繁體版

**TF™ ADAPTIVE**
牙髓旋轉銼和手銼

**一般資訊**
牙髓旋轉銼和手銼用於牙髓治療期間的根管整形和清潔作業。另還提供銼的補充包或組合包。

**產品成分**
牙髓旋轉銼含有黃銅、不鏽鋼、鎳鈦和無乳膠矽膠塞。手銼含有不鏽鋼、聚醚醯亞胺和無乳膠矽膠塞。

**適應症**
牙髓旋轉銼和手銼是用於塑形、清潔和擴大根管的器材。

**禁忌症**
無已知禁忌症。

**警告**
- 牙髓旋轉銼是單次使用的產品。每次使用後應丟棄。請勿重複使用,否則會有交叉污染和破損的風險。
- 所有的銼都未經滅菌,必須在使用前進行清潔和滅菌。
- 這些產品不應使用於對黃銅、鎳鈦或不鏽鋼敏感的個人。
- 在使用這些器材進行根管程序時,建議使用橡皮障,以避免意外吸入或吞下。
- 如果牙根尖有嚴重或急遽的彎曲,銼脫落的風險會增加,應該要格外小心。

**注意事項**
- 本產品供合格的牙科專業人員使用,適用於一般的患者群體。
- 使用內止檔判定參考工作長度,是確保儀器妥善進行的必要條件。
- 牙髓旋轉銼是搭配低速手機使用。在使用之前,請確認牙髓旋轉銼牢固地安裝在手機上。
- 使用手銼時,請務必確保直線進口,而且不要用力將手銼插入根管,這樣可能會使其脫落、卡住或產生偏移。
- TF Adaptive 銼是專為使用於 elements™ e-motion 和 elements™ motor 而設計。

**不良事件**
如果在使用本醫療器材時發生嚴重事件,請向製造商報告,以及向使用者和/或患者所在國家/地區的主管機構報告。

**逐步說明**

**TF™ Adaptive 器材治療技術:**
1. 以直線進口的方式找到根管孔口,並使用 K-Files 手銼得到通暢性。
2. 使用器材技術時,首先使用牙冠開孔器,直到遇到阻力。
3. 視需要使用 K-Files、根管尖定位儀和 X 光照片建立工作長度。
4. 在您的 elements™ e-motion 馬達或 elements™ motor 上使用「TF Adaptive」設定。
5. 根管大小和銼的序列選擇(有關銼的尺寸請參閱表 1):
    - 小根管 (SM) — 依照觸感,如果無法使用 #15 K-File 推進到工作長度,則為小根管。請依序使用小包 (一條色帶) 和器材,如下所示。
    - 中/大根管 (ML) — 依照觸感,如果 #15 K-File 太鬆,則根管大小為中/大。請依序使用中/大包 (兩條色帶) 和器材,如下所示。
6. 確保牙髓腔充滿 NaOCl (次氯酸鈉) 或 17% EDTA,並確保銼在接觸到根管時旋轉。
7. 使用控制良好的單一運動,緩慢推進綠色 (SM1 或 ML1),直到銼接觸到牙本質,然後將銼從根管中完全拉出。切勿在牙根尖施力。請勿使用啄食式動作。
8. 將銼槽擦乾淨。將灌洗劑送到牙髓腔,並使用一根 #15 K-File 確認根管通暢性。
9. 使用您開始使用的銼,重複步驟 7 和 8,直到達到工作長度。
10. 使用黃色的 SM2 或 ML2 重複步驟 7 和 8,直到銼達到工作長度。如果達到所需的牙根尖尺寸,處理程序即告完成。
11. 如果牙根尖尺寸較大,使用紅色的 SM3 或 ML3 重複步驟 7 和 8,直到銼達到工作長度。
12. 閉塞:遵循偏好的閉塞技術。

**表1.- 銼尺寸參考圖:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 小 (SM) | SM1:#20/.04 | SM2:#25/.06 | SM3:#35/.04 |
| 中/大 (ML) | ML1:#25/.08 | ML2:#35/.06 | ML3:#50/.04 |

**註:**
建議的技術是適用於一般案例的準則。請務必依照個別案例的要求,運用您的臨床判斷,進行適當的設定調整,並採取額外的安全措施。

**清潔與殺菌說明**
**註:**
牙髓旋轉銼是未經滅菌的單次使用產品,必須在使用前進行清潔和滅菌。
手銼最多可使用五 (5) 次,必須在首次使用前和每次患者治療後,進行清潔和滅菌。
- 醫療器材製造商已確認,依據「清潔和滅菌」部分中的說明,可有效處理醫療器材以供使用。
- 醫療機構必須負責依照製造商的指示,進行滅菌設備的校準,並接受感染控制和滅菌的培訓。

**清潔處理**
1. 將所有帶有矽膠塞的銼,放入盛裝室溫的醫療級酵素溶液的超音波洗淨機中,確認所有的器材都完全浸入。運轉超音波洗淨機至少 10 分鐘。
2. 如果看到任何污染物,請重複一次清潔步驟,直到看不見污染物為止。
3. 讓設備在乾淨、拋棄式的無絨布上風乾。
4. 檢查銼是否有任何損壞的跡象。如果有可以看見的變形、破損、斷裂、腐蝕、手柄損壞、顏色編碼或尺寸標記遺失的跡象,請將銼丟棄。丟棄任何有缺陷的產品。

**滅菌**
**註:** 請勿在化學滅菌裝置中進行牙髓旋轉銼的滅菌,因為它們可能會腐蝕。
- 將物品放入通過 FDA 核准和/或符合 ISO 11607/DIN 58953-7 標準的滅菌袋中。
- 可以使用以下的濕熱滅菌循環:
    - 重力置換式滅菌循環是在 121°C (250°F) 下放置 30 分鐘,然後是 30 分鐘的乾燥時間。
    - 預真空式滅菌循環是在 132°C (270°F) 下放置 4 分鐘,然後是 20 分鐘的乾燥時間。

檢查滅菌袋有沒有損壞。如果發現損壞,請勿使用本產品,因為產品可能滅菌效果不佳。請將產品裝入新的滅菌袋中,重新執行一次滅菌程序。

**儲存和棄置**
滅菌之後,將裝有銼的滅菌袋放在乾燥的陰暗處。有關存放條件和最大存放時間,請遵循滅菌袋製造商的說明。請遵循當地和國家的法規進行棄置。

**免責聲明**
上述說明已經過 Kerr Corporation 的驗證。牙科專業人員/使用者如有任何未按照上述說明之處,必須自行承擔風險。如果產品未按照上述說明進行處理或重新處理,Kerr Corporation 將無法依照保固,處理任何退款或更換的要求。

**符號說明**
**1.** 重力置換式 可在蒸氣消毒機(高壓滅菌器)中以 121°C (250°F) 消毒。**2.** 預真空式 可在蒸氣消毒機(高壓滅菌器)中以 132°C (270°F) 消毒。**3.** 超音波水浴。**4.** 醫療器械。

您可以在這裡找到 Kerr 包裝上使用符號的完整說明:
**http://www.kerrdental.com/symbols-glossary**

# id - BAHASA INDONESIA

**TF™ ADAPTIVE**
Kikir Putar Endodontik dan Hand File

**INFORMASI UMUM**
Kikir Putar Endodontik dan hand file digunakan untuk membentuk dan membersihkan saluran akar dalam perawatan endodontik. Kikir tersedia dalam kemasan isi ulang atau campuran.

**KOMPOSISI PRODUK**
Kikir Putar Endodontik terbuat dari Kuningan, Baja Anti Karat, Nikel-Titanium dan stopper silikon bebas lateks. Hand File terbuat dari Baja Anti Karat, Polieterimida, dan stopper silikon bebas lateks.

**PETUNJUK PENGGUNAAN**
Kikir Putar Endodontik dan Hand File adalah peralatan yang digunakan untuk membentuk, membersihkan, dan memperbesar saluran akar.

**KONTRAINDIKASI**
Tidak Ada yang Diketahui.

**PERINGATAN**
- Kikir Putar Endodontik adalah produk sekali pakai. Buang tiap selesai digunakan. Jangan gunakan ulang untuk menghindari risiko kontaminasi silang dan kerusakan pada saat pemakaian.
- Semua Kikir tidak steril, sehingga harus dibersihkan dan disterilkan sebelum digunakan.
- Produk-produk ini tidak boleh digunakan pada pasien yang sensitif terhadap kuningan, nikel-titanium, atau baja anti karat.
- Penggunaan isolator karet direkomendasikan saat menggunakan instrumen ini untuk prosedur saluran akar agar tidak terhirup atau tertelan.
- Pada saluran dengan lengkung apikal yang tajam, tindakan harus dilakukan dengan lebih hati-hati karena risiko kikir terlepas lebih tinggi.

**TINDAKAN PENCEGAHAN**
- Produk ini dirancang untuk dokter gigi profesional yang memenuhi syarat dan melakukan praktik pada populasi pasien umum.
- Mengukur kedalaman objek yang akan ditangani dengan Hentian Endo harus dilakukan guna memastikan instrumentasi yang tepat.
- Kikir Putar Endodontik dibuat untuk digunakan bersama handpiece berkecepatan lambat. Pastikan kikir putar endodontik terpasang dengan aman pada handpiece sebelum digunakan.
- Sebelum menggunakan Hand File, pastikan aksesnya lurus dan jangan tekan kikir ke bawah saluran karena kikir dapat terlepas, tersangkut, atau menciptakan rongga.
- Kikir TF Adaptive didesain untuk digunakan bersama elements™ e-motion dan elements™ motor.

**EFEK SAMPING**
Apabila terjadi insiden serius terkait perangkat medis ini, laporkan kepada produsen dan pihak yang berwenang di negara tempat pengguna dan/atau pasien berada.

**PETUNJUK LANGKAH DEMI LANGKAH**

**Teknik Instrumentasi TF™ Adaptive:**
1. Temukan lubang saluran menggunakan akses lurus dan pastikan tidak ada halangan apa pun menggunakan K-Files.
2. Mulailah teknik instrumentasi dengan mengambil pembentuk koronal sebagai penahan.
3. Tentukan kedalaman objek yang ditangani menggunakan K-Files, pencari ujung, dan radiograf sesuai kebutuhan.
4. Gunakan pengaturan "TF Adaptive" pada elements™ e-motion motor atau elements™ motor.
5. Penentuan ukuran saluran dan urutan kikir (Lihat Tabel 1 untuk Ukuran Kikir).:
    - Saluran Kecil (SM) – Menggunakan perabaan, jika K-File #15 tidak dapat diteruskan hingga ke kedalaman tujuan, artinya saluran berukuran Kecil. Gunakan Kemasan Kecil (kumpulan satu warna) dan instrumen sesuai urutan yang ditunjukkan di bawah ini.
    - Saluran Sedang/Besar (ML) - Menggunakan perabaan, jika K-File #15 longgar, artinya ukuran saluran Sedang/Besar. Gunakan Kemasan Sedang/Besar (kumpulan dua warna) dan instrumen sesuai urutan yang ditunjukkan di bawah ini.
6. Pastikan ruang pulpa telah diisi dengan NaOCl (Sodium Hypochlorite), atau EDTA 17% dan pastikan kikir berputar saat Anda menangani saluran.
7. Secara perlahan masukkan bagian berwarna hijau (SM1 atau ML1) dengan satu gerakan terkendali hingga kikir menyentuh dentin, lalu tarik kikir ke luar sepenuhnya dari saluran. Jangan didorong ke arah apikal. Jangan diketukkan.
8. Bersihkan ujung kikir. Berikan cairan pada pulpa dan pastikan tidak ada halangan apa pun dalam saluran dengan K-File #15.
9. Ulangi langkah 7 dan 8 menggunakan kikir yang Anda gunakan saat memulai hingga mencapai kedalaman tujuan.
10. Ulangi langkah 7 dan 8 dengan SM2 atau ML2 warna kuning hingga kikir mencapai kedalaman tujuan. Proses selesai jika ukuran apikal yang diinginkan telah tercapai.
11. Untuk ukuran apikal yang lebih besar, ulangi langkah 7 dan 8 dengan SM3 atau ML3 warna merah hingga kikir mencapai kedalaman tujuan.
12. Obturasi: Gunakan teknik Obturasi yang Anda inginkan.

**Tabel 1. — Bagan Referensi Ukuran Kikir:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| KECIL (SM) | SM1: #20/.04 | SM2: #25/.06 | SM3: #35/.04 |
| MEDIUM/BESAR (ML) | ML1: #25/.08 | ML2: #35/.06 | ML3: #50/.04 |

**Catatan:**
Teknik yang disarankan adalah pedoman untuk kasus rata-rata. Selalu lakukan penilaian klinis, buat penyesuaian pengaturan yang tepat, dan terapkan tindakan keamanan tambahan sesuai kebutuhan setiap kasus.

**PETUNJUK PEMBERSIHAN DAN STERILISASI**
**CATATAN:**
Kikir Putar Endodontik adalah produk non-steril sekali pakai, sehingga harus dibersihkan dan disterilkan sebelum digunakan.
Hand File dapat digunakan maksimal lima (5) kali serta harus dibersihkan dan disterilkan sebelum penggunaan pertama dan setelah perawatan setiap pasien.
- Petunjuk yang terdapat di bagian "Petunjuk Pembersihan dan Sterilisasi" telah divalidasi oleh produsen perangkat medis sebagai mampu menyiapkan perangkat medis untuk digunakan.
- Fasilitas Layanan Kesehatan bertanggung jawab atas kalibrasi peralatan sterilisasi dan pelatihan staf terkait kontrol infeksi dan sterilisasi sesuai petunjuk produsen.

**Pembersihan**
1. Tempatkan semua Kikir dengan stop silikon dalam pembersih ultrasonik yang berisi larutan enzimatik kelas rumah sakit bersuhu ruangan dan pastikan semua perangkat terendam sepenuhnya. Nyalakan pembersih ultrasonik minimal selama 10 menit.
2. Jika ditemukan kontaminasi, ulangi langkah pembersihan hingga tidak ada kontaminasi yang terlihat.
3. Biarkan perangkat kering dengan sendirinya di atas kain tak berserat yang bersih.
4. Periksa apakah ada tanda-tanda kerusakan pada kikir. Buang kikir jika ditemukan tanda-tanda perubahan bentuk, patah, retak, korosi, kerusakan pada gagang, kode warna, atau tanda ukuran yang memudar. Buang produk yang rusak.

**Sterilisasi**
**CATATAN:** Jangan lakukan sterilisasi pada Kikir Putar Endodontik di unit sterilisasi kimia karena dapat mengakibatkan korosi.
- Simpan item kikir dalam kantong sterilisasi berstandar BPOM dan/atau sesuai standar ISO 11607/DIN 58953-7.
- Gunakan siklus sterilisasi pemanasan lembap berikut:
    - Siklus sterilisasi Pemindahan Gravitasi pada suhu 121 °C (250 °F) selama 30 menit, kemudian dilanjutkan dengan pengeringan selama 30 menit.
    - Siklus sterilisasi Pra-Vakum pada suhu 132 °C (270 °F) selama 4 menit, kemudian dilanjutkan dengan pengeringan selama 20 menit.

Periksa kerusakan pada kantong dan, jika ada, jangan gunakan produk tersebut karena mungkin produk tidak steril lagi. Kemas ulang produk tersebut dan ulangi prosedur sterilisasinya.

**PENYIMPANAN DAN PEMBUANGAN**
Setelah proses sterilisasi, simpan kantong berisi kikir di tempat yang kering dan gelap. Ikuti petunjuk produsen kantong untuk kondisi penyimpanan dan periode penyimpanan maksimum. Patuhi peraturan setempat atau nasional terkait pembuangan limbah.

**PENAFIAN**
Petunjuk yang tertulis di atas telah divalidasi oleh Kerr Corporation. Risiko setiap penyimpangan dari petunjuk yang disediakan yang dilakukan oleh tenaga ahli gigi/pengguna menjadi tanggungan masing-masing individu. Kerr Corporation tidak dapat memenuhi permintaan pengembalian dana atau penukaran apa pun menurut garansi dari produk yang tidak ditangani atau diproses ulang sesuai instruksi di atas.

**DESKRIPSI SIMBOL**
**1.** Pemindahan Gravitasi Dapat disterilkan dalam alat sterilisasi uap (autoklaf) pada suhu 121 °C (250 °F). **2.** Pra-Vakum Dapat disterilkan dalam alat sterilisasi uap (autoklaf) pada suhu 132 °C (270 °F). **3.** Pembersihan ultrasonik **4.** Perangkat Medis

Penjelasan lengkap terkait simbol yang digunakan di kemasan Kerr tersedia di:
**http://www.kerrdental.com/symbols-glossary**

# th - ภาษาไทย

**TF™ ADAPTIVE**
ตะไบมือและตะไบชนิดหมุนด้วยเครื่องกลสำหรับทันตกรรมรากฟัน

**ข้อมูลทั่วไป**
ตะไบมือและตะไบชนิดหมุนด้วยเครื่องกลสำหรับทันตกรรมรากฟันใช้ในการทำความสะอาดและปรับรูปร่างของคลองรากฟันในระหว่างการรักษารากฟัน ตะไบมีวางจำหน่ายในแบบชุดสำหรับเติมหรือเป็นชุดคละแบบ

**ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์**
ตะไบชนิดหมุนด้วยเครื่องกลสำหรับทันตกรรมรากฟันมีส่วนประกอบของทองเหลือง สเตนเลส นิกเกิล-ไทเทเนียม และจุกซิลิโคนที่ไม่มีส่วนผสมของยางธรรมชาติ ตะไบมือมีส่วนประกอบของสเตนเลส โพลีอีเทอร์อิไมด์ และจุกซิลิโคนที่ไม่มีส่วนผสมของยางธรรมชาติ

**ข้อบ่งใช้**
ตะไบมือและตะไบชนิดหมุนด้วยเครื่องกลสำหรับทันตกรรมรากฟันเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการปรับรูปร่าง ทำความสะอาด และขยายคลองรากฟัน

**ข้อห้ามใช้**
ยังไม่มี

**คำเตือน**
- ตะไบชนิดหมุนด้วยเครื่องกลสำหรับทันตกรรมรากฟันเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับใช้ครั้งเดียว โปรดทิ้งหลังจากเสร็จสิ้นการใช้งานแต่ละครั้ง ห้ามนำกลับมาใช้ใหม่เนื่องจากมีความเสี่ยงที่จะมีการปนเปื้อนข้ามและการแตกหักเสียหาย
- ตะไบทั้งหมดยังไม่ได้ผ่านการฆ่าเชื้อ ซึ่งจะต้องได้รับการทำความสะอาดและทำให้ปลอดเชื้อก่อนใช้งาน
- ไม่ควรใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้กับบุคคลที่แพ้ทองเหลือง นิกเกิล-ไทเทเนียม หรือสเตนเลส
- แนะนำให้ใช้แผ่นยางกันน้ำลายเมื่อมีการใช้เครื่องมือเหล่านี้สำหรับขั้นตอนการรักษาคลองรากฟันเพื่อหลีกเลี่ยงการสำลักหรือการกลืนโดยไม่ตั้งใจ
- ในคลองรากฟันที่โค้งมากหรือโค้งหักมุม ควรใช้ความระมัดระวังเพิ่มเติมเนื่องจากมีความเสี่ยงที่ตะไบจะหักมากขึ้น

**ข้อควรระวัง**
- ผลิตภัณฑ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้งานโดยผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับประชากรผู้ป่วยทั่วไป
- การกำหนดความยาวที่ใช้เตรียมคลองรากฟันอ้างอิงด้วยจุกยางเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้สามารถใช้เครื่องมือได้อย่างเหมาะสม
- ตะไบชนิดหมุนด้วยเครื่องกลสำหรับทันตกรรมรากฟันมีไว้สำหรับใช้กับด้ามกรอฟันที่มีความเร็วต่ำ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตะไบชนิดหมุนด้วยเครื่องกลสำหรับทันตกรรมรากฟันยึดติดกับด้ามกรอฟันได้แน่นหนาก่อนใช้งาน
- เมื่อใช้ตะไบมือ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้มีการเข้าถึงในแนวตรง และไม่ออกแรงกดตะไบลงในคลองรากฟัน เนื่องจากอาจทำให้เกิดการแยกออก ติดขัด หรือเคลื่อนที่ได้
- ตะไบ TF Adaptive ออกแบบมาเพื่อใช้กับ elements™ e-motion และ elements™ motor

**เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์**
หากเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงกับอุปกรณ์ทางการแพทย์นี้ ให้รายงานผู้ผลิตหรือส่วนราชการที่มีอำนาจหน้าที่ในประเทศที่ผู้ใช้และ/หรือผู้ป่วยพำนักอยู่

**คำแนะนำการใช้งานโดยละเอียด**

**เทคนิคการใช้งานเครื่องมือ TF™ Adaptive :**
1. ค้นหาตำแหน่งของทางเข้าคลองรากฟันโดยใช้การเข้าถึงในแนวตรงและรักษาภาวะยังเปิดด้วยตะไบมือ K-Files
2. เริ่มเทคนิคการใช้งานเครื่องมือด้วยการกดหัวเปิดทางเข้าคลองรากฟันจนสุดแรงต้าน
3. การกำหนดความยาวที่ใช้เตรียมคลองรากฟันโดยใช้ตะไบ K-Files, อุปกรณ์หยั่งปลายราก และการถ่ายภาพรังสี หากจำเป็น
4. ใช้การตั้งค่า "TF Adaptive" กับ elements™ e-motion motor หรือ elements™ motor ของคุณ
5. การกำหนดขนาดคลองรากฟันและลำดับตะไบ (โปรดดูขนาดตะไบในตารางที่ 1) :
    - คลองรากฟันขนาดเล็ก (SM) – เมื่อใช้ความรู้สึกทางกายสัมผัส หากคุณไม่สามารถเคลื่อนไปตามความยาวที่ใช้เตรียมคลองรากฟันโดยใช้ตะไบ K-File #15 ได้ แสดงว่าคลองรากฟันมีขนาดเล็ก ให้ใช้ชุดอุปกรณ์ขนาดเล็ก (แถบสีเดียว) และเครื่องมือตามลำดับที่แสดงด้านล่าง
    - คลองรากฟันขนาดปานกลาง/ใหญ่ (ML) – เมื่อใช้ความรู้สึกทางกายสัมผัส หากตะไบ K-File #15 หลวม แสดงว่าคลองรากฟันมีขนาดปานกลาง/ใหญ่ ให้ใช้ชุดอุปกรณ์ขนาดปานกลาง/ใหญ่ (แถบสองสี) และเครื่องมือตามลำดับที่แสดงด้านล่าง
6. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเติมโพรงในตัวฟันด้วย NaOCl (โซเดียมไฮโปคลอไรต์) หรือสารละลาย EDTA 17% และแน่ใจว่าตะไบหมุนขณะที่คุณสัมผัสคลองรากฟัน
7. ค่อย ๆ เคลื่อนสีเขียว (SM1 หรือ ML1) โดยการเคลื่อนแบบควบคุมครั้งเดียวจนกว่าตะไบจะสัมผัสเนื้อฟัน จากนั้นถอดตะไบออกจากคลองรากฟันทั้งหมด ห้ามออกแรงกดในแนวโค้ง ห้ามเจาะ
8. เช็ดบริเวณร่องต่าง ๆ ฉีดน้ำยาล้างเข้าไปในโพรงในตัวฟัน และตรวจยืนยันภาวะยังเปิดของคลองรากฟันด้วยตะไบ K-File #15
9. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 7 และ 8 โดยใช้ตะไบที่คุณใช้ในตอนต้น จนกว่าจะได้ตามความยาวที่ใช้เตรียมคลองรากฟัน
10. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 7 และ 8 โดยใช้ ML2 หรือ SM2 สีเหลือง จนกว่าตะไบจะถึงความยาวที่ใช้เตรียมคลองรากฟัน หากได้ขนาดปลายรากที่ต้องการแล้ว แสดงว่าลำดับขั้นตอนเสร็จสมบูรณ์
11. สำหรับความโค้งที่มีขนาดใหญ่ ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 7 และ 8 โดยใช้ ML3 หรือ SM3 สีแดง จนกว่าตะไบจะถึงความยาวที่ใช้เตรียมคลองรากฟัน
12. อุดฟัน : ทำตามเทคนิคการอุดฟันที่ต้องการ

**ตารางที่ 1 – ตารางอ้างอิงขนาดตะไบ :**

| | | | |
|---|---|---|---|
| เล็ก (SM) | SM1 : #20/ .04 | SM2 : #25/ .06 | SM3 : #35/ .04 |
| ปานกลาง/ใหญ่ (ML) | ML1 : #25/ .08 | ML2 : #35/ .06 | ML3 : #50/ .04 |

**หมายเหตุ :**
เทคนิคเหล่านี้เป็นการเสนอแนะแนวทางสำหรับกรณีทั่วไป จำเป็นจะต้องใช้การตัดสินใจทางคลินิกทุกครั้ง ทำการปรับเปลี่ยนการตั้งค่าตามความเหมาะสม และใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยเพิ่มเติมตามความจำเป็นในแต่ละกรณี

**คำแนะนำในการทำความสะอาดและการทำให้ปลอดเชื้อ**
**หมายเหตุ :**
ตะไบชนิดหมุนด้วยเครื่องกลสำหรับทันตกรรมรากฟันเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับใช้ครั้งเดียวที่ยังไม่ผ่านการฆ่าเชื้อ ซึ่งจะต้องได้รับการทำความสะอาดและทำให้ปลอดเชื้อก่อนใช้งาน
ตะไบมือสามารถใช้งานได้สูงสุดห้า (5) ครั้ง และจะต้องได้รับการทำความสะอาดและทำให้ปลอดเชื้อก่อนใช้งานครั้งแรกและหลังจากการรักษาผู้ป่วยแต่ละราย
- คำแนะนำที่ให้ไว้ในหัวข้อ "คำแนะนำในการทำความสะอาดและการทำให้ปลอดเชื้อ" ได้รับการตรวจสอบโดยผู้ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ว่าสามารถใช้ในการจัดเตรียมอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับการใช้งาน
- หน่วยงานด้านการดูแลสุขภาพมีหน้าที่รับผิดชอบในการเทียบมาตรฐานของอุปกรณ์ทำให้ปลอดเชื้อและการฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกับการควบคุมการติดเชื้อและการทำให้ปลอดเชื้อตามคำแนะนำของผู้ผลิต

**การทำความสะอาด**
1. วางตะไบทั้งหมดพร้อมกับจุกซิลิโคนลงในเครื่องล้างอัลตร้าโซนิคซึ่งมีสารละลายเอนไซม์เกรดที่ใช้ในโรงพยาบาลที่อุณหภูมิห้องอยู่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ทั้งหมดจมอยู่ในสารละลาย เปิดเครื่องล้างอัลตร้าโซนิคให้ทำงานเป็นเวลาอย่างน้อย 10 นาที
2. หากยังคงมีสิ่งปนเปื้อนใด ๆ ที่มองเห็นได้ ให้ดำเนินการขั้นตอนการทำความสะอาดซ้ำจนกระทั่งมองไม่เห็นสิ่งปนเปื้อน
3. วางอุปกรณ์บนผ้าปราศจากขุยแบบใช้แล้วทิ้งที่สะอาดแล้วปล่อยให้แห้ง
4. ตรวจสอบร่องรอยความเสียหายของตะไบ ทิ้งตะไบหากมีร่องรอยของการผิดรูป รอยแตกร้าว การหักร้าว การสึกกร่อน ความเสียหายของด้าม การเลือนหายของรหัสสีหรือเครื่องหมายบอกขนาด ทิ้งผลิตภัณฑ์ที่มีข้อบกพร่อง

**การทำให้ปลอดเชื้อ**
**หมายเหตุ :** ห้ามทำให้ตะไบชนิดหมุนด้วยเครื่องกลสำหรับทันตกรรมรากฟันปลอดเชื้อด้วยอุปกรณ์ทำให้ปลอดเชื้อด้วยสารเคมีเนื่องจากอาจเกิดการกัดกร่อน
- ใส่ตะไบลงในถุงสำหรับการทำให้ปลอดเชื้อที่ได้รับการรับรองจาก FDA หรือเป็นไปตามมาตรฐาน ISO 11607/DIN 58953-7
- สามารถใช้กระบวนการทำให้ปลอดเชื้อด้วยความร้อนชื้นดังต่อไปนี้ :
    - กระบวนการทำให้ปลอดเชื้อชนิดแทนที่อากาศที่อุณหภูมิ 121°C (250°F) เป็นเวลา 30 นาทีแล้วตามด้วยการทำให้แห้งอีก 30 นาที
    - กระบวนการทำให้ปลอดเชื้อชนิดสุญญากาศที่อุณหภูมิ 132°C (270°F) เป็นเวลา 4 นาทีแล้วตามด้วยการทำให้แห้งอีก 20 นาที

ตรวจสอบความเสียหายของถุง หากพบความเสียหาย ห้ามนำผลิตภัณฑ์มาใช้งานเนื่องจากอาจทำให้ประสิทธิภาพการทำให้ปลอดเชื้อของผลิตภัณฑ์ด้อยลง บรรจุเครื่องมือใหม่และดำเนินการขั้นตอนการทำให้ปลอดเชื้ออีกครั้ง

**การเก็บรักษาและการกำจัด**
หลังจากทำให้ปลอดเชื้อแล้ว ให้วางถุงที่มีตะไบบรรจุอยู่ในที่แห้งและมืด ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตถุงเกี่ยวกับเงื่อนไขและระยะเวลาสูงสุดในการเก็บรักษา ปฏิบัติตามกฎระเบียบของท้องถิ่นและประเทศในการกำจัด

**ข้อสงวนสิทธิ์**
คำแนะนำที่ให้ไว้ข้างต้นได้รับการตรวจสอบโดย Kerr Corporation การใช้งานโดยผู้เชี่ยวชาญทางทันตกรรม/ผู้ใช้ซึ่งไม่ตรงตามคำแนะนำที่ให้ไว้ข้างต้นถือเป็นความเสี่ยงส่วนตัวของแต่ละคน Kerr Corporation จะไม่สามารถจัดการกับคำร้องขอใด ๆ สำหรับการคืนเงินหรือแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ภายใต้การรับประกันสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้รับการจัดการหรือการปรับเปลี่ยนขั้นตอนตามคำแนะนำข้างต้น

**คำอธิบายสัญลักษณ์ต่าง ๆ**
**1.** สามารถทำให้ปลอดเชื้อชนิดแทนที่อากาศได้ในเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ (เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ) ที่อุณหภูมิ 121°C (250°F) **2.** สามารถทำให้ปลอดเชื้อชนิดสุญญากาศได้ในเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ (เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ) ที่อุณหภูมิ 132°C (270°F) **3.** อ่างล้างอัลตร้าโซนิค **4.** อุปกรณ์ทางการแพทย์

สามารถดูคำอธิบายสัญลักษณ์ทั้งหมดที่ใช้บนบรรจุภัณฑ์ของ Kerr ได้ที่ :
**http://www.kerrdental.com/symbols-glossary**

# vi - TIẾNG VIỆT

**TF™ ADAPTIVE**
Giũa tay và giũa quay nội nha

**THÔNG TIN CHUNG**
Giũa tay và giũa quay nội nha được sử dụng để làm vệ sinh và tạo hình ống chân răng trong quá trình điều trị nội nha. Giũa được bán theo dạng gói đủ loại hoặc gói mua thêm.

**CẤU TẠO SẢN PHẨM**
Giũa quay nội nha được làm từ Đồng thau, Thép không gỉ, Niken-titan và cữ chặn silicone không chứa cao su. Giũa tay được làm từ Thép không gỉ, Polyetherimide và cữ chặn silicone không chứa cao su.

**CHỈ DẪN SỬ DỤNG**
Giũa tay và giũa quay nội nha là dụng cụ dùng để tạo hình, làm vệ sinh và mở rộng ống chân răng.

**CHỐNG CHỈ ĐỊNH**
Không xác định.

**CẢNH BÁO**
- Giũa quay nội nha là sản phẩm sử dụng một lần. Hãy vứt bỏ sau mỗi lần sử dụng. Không tái sử dụng do có nguy cơ vỡ và nhiễm bẩn chéo.
- Tất cả các Giũa này đều là sản phẩm không vô trùng, và phải được làm vệ sinh và khử trùng trước khi sử dụng.
- Không sử dụng những sản phẩm này cho những người mẫn cảm với đồng thau, niken-titan hoặc thép không gỉ.
- Khuyến nghị sử dụng đê cao su khi sử dụng những dụng cụ này cho các thủ thuật với ống chân răng để tránh vô tình hít hoặc ăn phải.
- Ở những ống chân răng có phần đỉnh cong nhiều hoặc cong đột ngột, cần thận trọng hơn vì giũa dễ bị tách rời hơn.

**BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA**
- Sản phẩm này được chỉ định dành cho các chuyên gia nha khoa có trình độ sử dụng trên nhóm bệnh nhân bình thường.
- Nhất thiết phải xác định chiều dài thao tác tham chiếu bằng Cữ chặn nội nha để đảm bảo bố trí dụng cụ cho phù hợp.
- Giũa quay nội nha được chế tạo để sử dụng với thiết bị cầm tay chạy chậm. Trước khi sử dụng, hãy đảm bảo rằng giũa quay nội nha được gắn chắc vào thiết bị cầm tay.
- Khi sử dụng Giũa tay, hãy đảm bảo đường tiếp cận thẳng và không được dùng lực đẩy giũa xuống ống chân răng bởi giũa có thể bị tách rời, mắc kẹt hay làm ống chân răng dịch chuyển.
- Giũa TF Adaptive được thiết kế để sử dụng với elements™ e-motion motor và elements™ motor.

**BIẾN CỐ BẤT LỢI**
Nếu xảy ra sự cố nghiêm trọng với thiết bị y tế này, hãy báo cho nhà sản xuất và cơ quan có thẩm quyền tại quốc gia cư trú của người dùng và/hoặc bệnh nhân.

**HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC**

**Kỹ thuật bố trí dụng cụ TF™ Adaptive:**
1. Dùng đường tiếp cận thẳng để tìm miệng ống chân răng và mở đường ống chân răng bằng K-Files cầm tay.
2. Bắt đầu kỹ thuật bố trí dụng cụ bằng cách đưa dụng cụ mở miệng ống chân răng vào tầm cản.
3. Định chiều dài thao tác bằng cách sử dụng K-Files, bộ định vị chóp và phim chụp x-quang, nếu cần.
4. Sử dụng cài đặt "TF Adaptive" trên elements™ e-motion motor hoặc elements™ motor.
5. Xác định kích cỡ ống chân răng và trình tự giũa (Tham khảo Bảng 1 để biết Kích cỡ giũa):
    - Ống chân răng nhỏ (SM) – Cảm nhận qua xúc giác, nếu bạn không thể đẩy K-File #15 tới hết chiều dài thao tác, thì chứng tỏ ống chân răng có kích cỡ Nhỏ. Sử dụng Gói nhỏ (một băng màu) và dụng cụ theo trình tự chỉ định bên dưới.
    - Ống chân răng vừa/lớn (ML) – Cảm nhận qua xúc giác, nếu bạn cảm thấy K-File #15 không khít, thì chứng tỏ ống chân răng có kích cỡ Vừa/lớn. Sử dụng Gói vừa/lớn (hai băng màu) và dụng cụ theo trình tự chỉ định bên dưới.
6. Trám NaOCl (natri hipoclorit) hoặc EDTA 17% vào ống tủy, đảm bảo rằng giũa quay khi bạn đưa vào ống chân răng.
7. Từ từ đẩy giũa màu xanh lục (SM1 hoặc ML1) bằng một chuyển động có kiểm soát cho đến khi giũa chạm tới ngà răng, sau đó rút hẳn giũa ra khỏi ống chân răng. Không đẩy mạnh vào phần chóp. Không đục khoét.
8. Lau sạch khe rãnh của giũa. Cho chất rửa vào ống tủy, đảm bảo rằng K-File #15 đã mở được ống chân răng.
9. Lặp lại bước 7 và 8 bằng giũa mà ban đầu bạn đã sử dụng cho đến khi đạt tới chiều dài thao tác.
10. Lặp lại bước 7 và 8 bằng giũa SM2 hoặc ML2 màu vàng cho đến khi giũa đạt tới chiều dài thao tác. Quy trình hoàn thành khi chóp đã đạt kích cỡ mong muốn.
11. Nếu muốn chóp mở rộng hơn, hãy lặp lại bước 7 và 8 bằng giũa SM3 hoặc ML3 màu đỏ cho đến khi giũa đạt tới chiều dài thao tác.
12. Hàn: Làm theo kỹ thuật Hàn quen dùng.

**Bảng 1. — Bảng kích cỡ giũa tham chiếu:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| NHỎ (SM) | SM1: #20/ 0.04 | SM2: #25/ 0.06 | SM3: #35/ 0.04 |
| VỪA/LỚN (ML) | ML1: #25/ 0.08 | ML2: #35/ 0.06 | ML3: #50/ 0.04 |

**Lưu ý:**
Những kỹ thuật được giới thiệu chỉ là hướng dẫn cho trường hợp bình thường. Phải luôn đánh giá về mặt lâm sàng, điều chỉnh cài đặt sao cho hợp lý và áp dụng thêm các biện pháp đảm bảo an toàn theo yêu cầu riêng của từng trường hợp.

**HƯỚNG DẪN VỆ SINH VÀ KHỬ TRÙNG**
**LƯU Ý:**
Giũa quay nội nha là sản phẩm không vô trùng, sử dụng một lần, do đó, phải được làm vệ sinh và khử trùng trước khi sử dụng.
Có thể sử dụng Giũa tay tối đa năm (5) lần và phải làm vệ sinh và khử trùng trước khi sử dụng lần đầu và sau mỗi lần điều trị cho bệnh nhân.
- Các hướng dẫn nêu trong phần "Hướng dẫn vệ sinh và khử trùng" đã được nhà sản xuất thiết bị y tế phê duyệt là có thể dùng để chuẩn bị sử dụng thiết bị y tế.
- Cơ sở Chăm sóc sức khỏe chịu trách nhiệm hiệu chuẩn thiết bị khử trùng và đào tạo nhân viên về kiểm soát nhiễm trùng và khử trùng theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

**Vệ sinh**
1. Cho tất cả Giũa có cữ chặn bằng silicone vào một máy làm vệ sinh siêu âm cùng với dung dịch enzym loại dùng trong bệnh viện, ở nhiệt độ phòng, đảm bảo tất cả các thiết bị được nhúng ngập. Chạy máy làm vệ sinh siêu âm trong ít nhất 10 phút.
2. Nếu vẫn thấy dính bẩn, hãy lặp lại các bước làm vệ sinh cho tới khi không còn thấy dính bẩn nữa.
3. Để thiết bị bên ngoài cho khô trên một mảnh vải không xơ vải sạch, dùng một lần.
4. Kiểm tra giũa xem có dấu hiệu hỏng hóc không. Thải bỏ giũa nếu thấy có dấu hiệu biến dạng, gãy, vỡ, ăn mòn, hỏng tay cầm, mất mã màu hay ký hiệu kích cỡ. Thải bỏ mọi sản phẩm có hỏng hóc.

**Tiệt trùng**
**LƯU Ý:** Không được khử trùng Giũa quay nội nha trong thiết bị khử trùng bằng hóa chất bởi Giũa có thể bị mòn.
- Cho các dụng cụ vào một chiếc túi tiệt trùng được FDA phê chuẩn và/hoặc đạt chuẩn ISO 11607/DIN 58953-7.
- Có thể sử dụng các chu trình khử trùng bằng nhiệt ẩm sau đây:
    - Chu trình khử trùng bằng phương pháp Hút trọng lực ở 121°C (250°F) trong 30 phút, sau đó là sấy trong 30 phút.
    - Chu trình khử trùng bằng phương pháp Hút chân không trước ở 132°C (270°F) trong 4 phút, sau đó là sấy trong 20 phút.

Kiểm tra túi xem có hư hại không. Nếu thấy hư hại thì không được sử dụng sản phẩm bởi hiệu suất khử trùng sản phẩm có thể bị ảnh hưởng. Đóng gói lại sản phẩm và lặp lại quy trình khử trùng.

**BẢO QUẢN VÀ THẢI BỎ**
Sau khi khử trùng, hãy đặt túi chứa giũa vào một nơi khô ráo và tối. Tuân theo hướng dẫn của nhà sản xuất túi về điều kiện bảo quản và thời gian bảo quản tối đa. Tuân theo quy định về thải bỏ của địa phương và quốc gia.

**TUYÊN BỐ KHƯỚC TỪ TRÁCH NHIỆM**
Hướng dẫn nêu trên đã được Kerr Corporation phê chuẩn. Chuyên gia nha khoa/người dùng sẽ tự chịu trách nhiệm nếu không tuân thủ hướng dẫn nêu trên. Kerr Corporation sẽ không thể đáp ứng yêu cầu hoàn tiền hay đổi trả theo bảo hành cho bất cứ sản phẩm nào không được thao tác hay tái xử lý phù hợp với hướng dẫn nêu trên.

**MÔ TẢ BIỂU TƯỢNG**
**1.** Hút trọng lực có thể khử trùng trong thiết bị khử trùng bằng hơi nước (nồi hấp) ở 121°C (250°F). **2.** Hút chân không trước có thể khử trùng trong thiết bị khử trùng bằng hơi nước (nồi hấp) ở 132°C (270°F). **3.** Bể siêu âm **4.** Thiết bị y tế

Xem giải thích đầy đủ về các biểu tượng được sử dụng trên bao bì của Kerr tại:
**http://www.kerrdental.com/symbols-glossary**